

Паспорт изделия

Противопожарный замок L157-65ZN

Назначение и общие характеристики

Противопожарный замок модели L157-65ZN предназначен для **противопожарных металлических дверей** правого и левого исполнения и обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. За счёт своей конструкции нет необходимости переставлять защелку замка – достаточно перевернуть замок. К замку модели L157-65ZN подходят ручки на планке модели V1990 с межосевым расстоянием 72 мм., раздельные ручки моделей V0190 и V0191.

Комплект поставки:

Замок – 1 шт.
Саморезы – 2 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.

Установка замка

1. Произведите разметку, выполните необходимые отверстия, пазы
2. Установите замок в дверь и закрепите его саморезами
3. Установите ручки с накладками
4. Проверьте работоспособность замка с помощью ручек при открытой, а затем при закрытой двери
5. Замок установлен правильно, если язычок замка перемещается без задеваний

Эксплуатация замка

1. Замок не должен подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также к химическому и термическому воздействиям.
2. Разборка, доработка и попадание внутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки) не допускается.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации замка – 24 месяца со дня его продажи.
2. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.
3. Замки с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.
4. Поставщик в течении гарантийного срока безвозмездно производит замену бракованного изделия, возникшего по его вине в соответствии с "Законом о защите прав потребителя" по адресу поставщика.

