

Краска «КОМФОРТ»

Назначение:

Краска «КОМФОРТ» предназначена для внутренней окраски кирпичных, бетонных, деревянных, оштукатуренных поверхностей, стеклообоев, гипсокартонных плит, ДВП, ДСП.

Особенно рекомендована для отделки проблемных помещений:

с повышенной влажностью и недостаточной вентиляцией (душевых, бассейнов, ванных комнат);
холодных помещений, расположенных в торцах зданий.

Отличительные особенности:

Обладает повышенными тепло- и шумоизолирующими свойствами. Способствует снижению сырости в помещениях и позволяет достичь ощущения теплового комфорта при более низкой температуре.

Рекомендуется для отделки жилых помещений, помещений лечебно-профилактического, физкультурно-оздоровительного назначения, школ, детских садов и других учреждений и организаций.

Технология нанесения:

Перед нанесением краски старые, непрочные держащиеся меловые или известково-меловые покрытия удалить механическим путем, очистить от грязи, жировых пятен, обеспылить, при необходимости зашпатлевать. Поверхности, окрашенные масляными красками, заматовать.

Для поверхностей, пораженных плесенью, водорослями и другими микроорганизмами, требуется обязательная обработка антисептическими составами.

В некоторых случаях для улучшения качества окрашиваемой поверхности и снижения расхода краски рекомендуется выполнить предварительное грунтование. В качестве грунтовки должен использоваться состав на основе акрилового связующего (ГЗ 2501). Окраску производят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния. Наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя краски при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$ составляет 1 час. Для окраски использовать валики, кисти либо краскораспылитель.

Ориентировочный расход:

120 г/м² при однослойном нанесении по данным лабораторных исследований. Точный расход зависит от степени подготовленности окрашиваемой поверхности и определяется пробным нанесением.

Срок хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при t не ниже $+5^\circ\text{C}$ и не более $+30^\circ\text{C}$. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения - 12 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.

Растворитель: вода.

ВНИМАНИЕ! Вся информация о наших продуктах основана на наших сегодняшних знаниях и опыте. С правовой точки зрения из этого нельзя делать выводы по поводу обязательности определенных свойств того или иного продукта в определенных областях применения. Каждый потребитель наших продуктов должен самостоятельно и с полной ответственностью проверить их пригодность для использования в собственных конкретных условиях и на конкретных объектах. При этом потребитель должен соблюдать требования всех правил и других регулирующих актов, ограничивающих применение наших продуктов.