

Краска Ф-3001 «SILATEX»

Назначение:

Ф-3001 водно-дисперсионная силиконовая фасадная краска. Предназначена для окраски зданий. Особо рекомендуется для объектов историко-культурного наследия.

Отличительные особенности:

Краска Ф-3001 сочетает в себе лучшие свойства акриловых и силиконовых красок. Содержание силиконовой смолы (полиоргано-силоксана) позволяет ей обладать следующими преимуществами:

- Более высокая адгезия;
- Более высокая паропроницаемость (создает оптимальную гидроизоляцию при высокой проницаемости для водяного пара и углекислого газа);
- Низкая термопластичность;
- Пониженное поверхностное напряжение;
- Повышенная атмосферо- и светостойкость;

Технология нанесения:

Наносится на любой тип подложки – бетон, кирпич, минеральные, известковые, известково-цементные штукатурки.

При необходимости поверхность промыть под давлением, очистить щеткой, при наличии трещин и выбоин зашпатлевать. На пористые или рыхлые основания предварительно нанести укрепляющую и пропитывающую грунтовку ГЗ-2501 «S». Поверхности, покрытые мхом или плесенью, рекомендуется обработать дезинфицирующим раствором. Наносить кистью, валиком или методом распыления. Для нанесения первого слоя рекомендуется разбавить краску водой от 5 до 10%, при нанесении второго слоя краску не разбавлять. Время сушки между слоями 4-6 часов. Рекомендуемый температурный режим нанесения от +5°C до +30°C при относительной влажности до 65%.

Ориентировочный расход:

140-150 г/м² при однослойном нанесении по данным лабораторных исследований. Точный расход зависит от степени подготовленности окрашиваемой поверхности и определяется пробным нанесением.

Срок хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при t не ниже +5°C и не более +30°C. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.

Растворитель: вода.

ВНИМАНИЕ! Вся информация о наших продуктах основана на наших сегодняшних знаниях и опыте. С правовой точки зрения из этого нельзя делать выводы по поводу обязательности определенных свойств того или иного продукта в определенных областях применения. Каждый потребитель наших продуктов должен самостоятельно и с полной ответственностью проверить их пригодность для использования в собственных конкретных условиях и на конкретных объектах. При этом потребитель должен соблюдать требования всех правил и других регулирующих актов, ограничивающих применение наших продуктов.

ООО «Материалы для пожаротушения»
222370, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. Промышленная, 34
Тел.: (017) 237-57-92, 266-47-64, факс (017) 237-11-09
e-mail: materiali_dpt@mail.ru УНП 691991445