

**НОВИНКА**



## **КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ilmax multifix**

Мы активно пополняем линейку готовых к применению составов и представляем клеи для напольных покрытий ilmax multifix на основе дисперсии акрилового сополимера: универсальный **multifix standart** и профессиональный **multifix profi**. Они обеспечивают стабильную прочность клеевого соединения и высокую технологичность работ, подходят для использования внутри помещений с нормальным влажностным режимом эксплуатации, в том числе для полов с подогревом.

### **Почему для напольных покрытий важно выбрать правильный клей?**

- Надежно фиксирует покрытие к основанию и не дает ему смещаться.
- Помогает создать ровную и гладкую поверхность без пузырей и складок.
- Увеличивает срок службы покрытия, снижая износ и повреждения.
- Делает безопасным передвижение по полу.

### **6 причин выбрать составы ilmax multifix для укладки напольных покрытий:**

1. Просты в применении: клей нужно перемешать, равномерно нанести на основание, подсушить в соответствии с инструкцией, уложить покрытие и прикатать его от центра к краям, затем через **45 минут** прикатать повторно. Ваш красивый и надежный пол готов!
2. Нанесение легко контролировать: состав имеет бежевый цвет.
3. Быстро высыхают: давать легкую пешеходную нагрузку на уложенное покрытие и сваривать его швы можно уже через **24 часа**.
4. Удобная фасовка: **3 кг (до 10 м<sup>2</sup> напольного покрытия)** и **20 кг (до 65 м<sup>2</sup>)**.
5. Почти не имеют запаха!
6. Не требуют дополнительных мер пожарной безопасности.



## КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ilmax multifix

### Для каких покрытий и оснований подходят клеи ilmax multifix?

	ilmax multifix standart	ilmax multifix profi
Покрытия	из ПВХ и вспененного винила в рулонах и плитке, текстильные и ковровые с различного вида подложками	все виды (в том числе LVT-плитка, натуральный линолеум, иглопробивные и тканые ковровины и др.)
Поверхности	только горизонтальные	горизонтальные и вертикальные
Режим нагрузок	низкий (жилые помещения)	умеренный и высокий (жилые, коммерческие и складские помещения)
Основания	бетон, цементные стяжки, гипсовые и цементные самонивелиры, плиты ДВП, ДСП и ЦСП (только для текстильных и ковровых покрытий)	все виды (в том числе цементные и гипсовые штукатурки, керамическая плитка, фанера, старые приклеенные напольные покрытия и др.)

### Чем еще состав multifix profi отличается от multifix standart?

- Продолжительная клеящая способность: **240 минут** открытого времени; для состава multifix standart — **20 минут** соответственно.
- Шире диапазон температур окружающей среды и основания для проведения работ: **от +15 до +30 °С**; для состава multifix standart — **от +15 до +25 °С** соответственно.
- Возможна термическая реактивация: если продолжительность открытой выдержки превышена, нанесенный клей реактивируется нагреванием (поверхность до приклеивания покрытия при этом важно предохранить от загрязнений и пыли).

**Заказывай на пробу уже сейчас!**