

Наименование: светильник бытового назначения потолочный

Артикулы: A9281PL-1WH, A9282PL-1WH, A9283PL-1WH, A9283PL-2WH, A9286PL-1WH, A9286PL-2WH, A9287PL-1WH

Серия: INVISIBLE

Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия

АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (ВЕ), Италия, тел. 02-8973-22-51, info@artelamp.it

Филиал: «Арте Ламп», 110, 1/Ф Парк Фук индастриал билдинг, 615-617, Тай Нань Вест стрит, Гужень, Китай.

Общие сведения

Гипсовые светильники серии INVISIBLE со сменными источниками света предназначены для безрамочного монтажа в подвесной потолок из гипсокартона, используются для общего освещения жилых помещений. Источник света (светодиодный модуль ORE или лампа MR16) приобретаются отдельно. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 32144-2013. Светильники предназначены для использования внутри помещений.

Комплектация

Винт потай М4х82 (4 шт.)
Кронштейн регулируемый из нержавеющей стали (2 шт.)
Корпус светильника, гипсовый
Патрон керамический GU10
Кольцо стопорное прозрачное из пластика

Техническое обслуживание

Обслуживание светильника проводить только при отключенном электропитании. Протирку от пыли корпуса светильника осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения. Чистить необходимо только поверхностные детали, не разбирая светильник. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители. При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь светильником. Запрещается эксплуатация светильника в условиях высокой влажности и сырых помещениях.

Меры предосторожности.

- 1.1 Монтаж светильника должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией.
- 1.2 Перед началом монтажа необходимо проверить комплектность содержимого упаковки и убедиться в целостности продукта.
- 1.3 Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.
- 1.4 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
- 1.5 Запрещена эксплуатация светильника в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.
- 1.6 Не устанавливать вблизи нагревательных приборов, систем отопления и кондиционирования – дополнительный нагрев корпуса светильника может привести к сокращению срока службы.
- 1.7 Запрещена эксплуатация светильника при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом драйвера или светильника.
- 1.8 Запрещена эксплуатация светильника в сетях не отвечающих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.
- 1.9 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

Транспортировка и хранение

Светильник подлежит транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика) Условия транспортировки светильника в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69. в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения светильника должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизации подлежат лампы (источники света), отслужившие свой срок.