

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИИ COMFORT

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные серии COMFORT предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии COMFORT предназначены для общего освещения общественных, бытовых, жилых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.
- 1.3 Две системы управления светильником: с помощью настенного выключателя возможно последовательное переключение цветовой температуры в режимах холодный, тёплый, белый, ночник или RGB в течение двух секунд после включения светильника, либо с помощью пульта дистанционного управления с возможностями смены цветовой температуры, диммирования и ночника, а также управление функционалом RGB.
- 1.4 Имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Шурупы – 4 шт.
3. Дюбели – 4 шт.
4. Упаковочная коробка – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
6. Пульт дистанционного управления (д/у) – 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель	Диаметр изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
COMFORT CRYSTAL-RGB 75Вт	500	115	2,20
COMFORT DIAMOND-RGB 75Вт	500	105	1,50
COMFORT GALAXY-RGB 75Вт	565	80	1,80
COMFORT MYSTERY-RGB 75Вт	500	80	1,80
COMFORT SHELL-RGB 75Вт	500	80	1,80
COMFORT CRYSTAL-RGB 125Вт	500	115	2,30
COMFORT DIAMOND-RGB 125Вт	500	105	1,70
COMFORT GALAXY-RGB 125Вт	565	80	2,00
COMFORT MYSTERY-RGB 125Вт	500	80	1,75
COMFORT SHELL-RGB 125Вт	500	80	1,92

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный	
	СЕРИИ COMFORT	
Электротехнические характеристики		
Потребляемая мощность	75 Вт	125 Вт
Световой поток	6000 лм	10 000 лм
Индекс цветопередачи	Ra > 80	
Цветовая температура*	3000K-4000K-6500K	
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%	
Частота	50 Гц	
Потребляемый ток	370 mA	610 mA
Коэффициент мощности cos φ	> 0,9	
Коэффициент пульсации	< 5%	
Технические характеристики		
Угол рассеяния	120°	
Тип светодиодов	SMD	
Материал корпуса светильника	Сталь	
Материал рассеивателя	Полистирол	
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C/+40°C	
Степень защиты	IP40	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Класс защиты от поражения эл. током	1	
Класс энергоэффективности	A+	
Срок службы	30 000 ч	
Гарантия	2 года	

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Светильники светодиодные серии COMFORT предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Монтаж светильника:

- отключите напряжение сети;
- распакуйте светильник;
- снимите плафон, вращая его против часовой стрелки;
- присоедините подготовленные концы проводов питания и заземления к клеммной колодке светильника;
- установите светильник на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей;
- сборку светильника осуществляйте в обратной последовательности.

6. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

6.1 Управление режимами работы светильника осуществляется входящим в комплект поставки пультом д/у.

6.2 Питание пульта д/у осуществляется двумя элементами питания AAA (в комплект не входят).

6.3 Для моделей с RGB-подсветкой переключение осуществляется нажатием на кнопку RGB.

Рис. 1 Управление светильником с RGB



7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	COMFORT CRYSTAL-RGB 75Вт		COMFORT DIAMOND-RGB 75Вт	
Вес ящика	7,4 кг		5,3 кг	
Объем ящика	0,1080 м³		0,1080 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.		1 шт.	
Количество в ящике	3 шт.		3 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612059983		4690612044583	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612059980		24690612044587	
Код товара	200.1058		200.0188	
Наименование продукта	COMFORT GALAXY-RGB 75Вт	COMFORT MYSTERY-RGB 75Вт	COMFORT SHELL-RGB 75Вт	
Вес ящика	6,2 кг	6,2 кг	5,8 кг	
Объем ящика	0,1090 м³	0,0852 м³	0,0852 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике	3 шт.	3 шт.	3 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612044613	4690612044637	4690612044651	
Транспортный штрих-код ITF-14	24690612044617	24690612044631	24690612044655	
Код товара	200.0191	200.0193	200.0195	
Наименование продукта	COMFORT CRYSTAL-RGB 125Вт		COMFORT DIAMOND-RGB 125Вт	
Вес ящика	7,4 кг		5,8кг	
Объем ящика	0,1125 м³		0,1080 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.		1 шт.	
Количество в ящике	3 шт.		3 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612058702		4690612058887	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612058709		14690612058884	
Код товара	200.0997		200.1004	
Наименование продукта	COMFORT GALAXY-RGB 125Вт	COMFORT MYSTERY-RGB 125Вт	COMFORT SHELL-RGB 125Вт	
Вес ящика	6,7 кг	5,9кг	6,4 кг	
Объем ящика	0,1090 м³	0,0824 м³	0,0824 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике	3 шт.	3 шт.	3 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612058894	4690612058900	4690612058917	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612058891	14690612058907	14690612058914	
Код товара	200.1005	200.1006	200.1007	

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прямое подключение к электрической сети без ЭПРА;
- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к повреждённой электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 8.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 8.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 8.4 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 8.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 9.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 9.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 9.4 Дата производства указана на изделии.
- 9.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Примоский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen, China



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	