



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта или компонента	Разъем RJ45
Область применения	Связь
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)
Тип информационной розетки	RJ45 8 контакт(ы) Кат.5е < 155 МГц
Поставляемое оборудование	Держатель таблички Защитный экран

Дополнительные характеристики

Тип сети обмена данными	1000BASE-T
Протокол порта обмена данными	ATM 155 Мбит/с
Количество модулей	1 модуль
Номер розетки (гнезда)	1
Тип разъема	Infraplus
Тип соединителя	S-One
Тип экранирования	U/UTP
Разводка проводов	Неэкранированная витая пара
Соединения – клеммы	Щелчок
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Защёлкивание
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная плата
Глубина	40,5 мм
Ширина	22,5 мм
Высота	45 мм
Глубина встраивания	40,5 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Белизна Бензин Аммиак Масло Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Спирт Ацетон
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---