



Компактные осушители воздуха серии DHUM-E предназначены для бытового использования, компактны, оснащены ручками для удобной переноски и дружелюбным интерфейсом. Модельный ряд осушителей включает четыре модели с осушающей способностью: 12, 16, 20 и 30 литров в сутки.*

Осушители оснащены супертихим ротационным компрессором и электронным гироостатом, который позволяет задать желаемый и отображает текущий уровень относительной влажности воздуха в помещении.

Осушители имеют 2 скорости и 3 режима работы: ручной, продолженный и автоматический.

В автоматическом режиме уровень относительной влажности определяется прибором в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Встроенный таймер позволяет запрограммировать работу осушителя в диапазоне от 1 до 24 часов.

Функция защиты от обмерзания активируется при падении температуры окружающего воздуха ниже +15°C.

Осушитель имеет функцию автоматического перезапуска в случае отключения питания.

При повышении уровня воды в емкости для сбора конденсата близко к максимальному осушитель подаст сигнал, а при полном заполнении автоматически выключится.

* Данные приведены при температуре воздуха +30°C и относительной влажности 80%.



Панель управления.



Колесики.



Легкоомоющийся фильтр.



Патрубок для отвода конденсата.



Съемная емкость для сбора конденсата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания (В)	Потреб. мощность (Вт)	Ток (А)	Уровень звуковой мощности (дБ[А])	Осушающая способность* (л/сутки)	Объем емкости для воды (л)	Макс. площадь обслуж. помещения** (м²)	Рабочие температуры (°C)	Электронный гигростат	Число скоростей	Хладагент	Цвет	Вес (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)
DHUM-12 E	230	260	1,2	40	12	2	30	+5 / +32	•	2	R134A	Белый RAL 9003 / Черный RAL 9005	11,2	365x220x490
DHUM-16 E	230	410	1,8	42	16	2	40	+5 / +32	•	2	R134A	Белый RAL 9003 / Черный RAL 9005	13,2	365x220x490
DHUM-20 E	230	480	2,1	42	20	2	45	+5 / +32	•	2	R134A	Белый RAL 9003 / Черный RAL 9005	13,7	365x220x490
DHUM-30 E	230	650	3	46	30	7	50	+5 / +32	•	2	R410A	Белый RAL 9003 / Черный RAL 9005	18,5	481x286x628

* Данные приведены при температуре воздуха 30°C и относительной влажности 80%.

** Информация предоставлена в качестве примера для помещения высотой 2,5 м.