

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Nomad NovoSpecific V SAE 0W30 — высокоэффективное, маловязкое, полностью синтетическое основное смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе соответствующих стандартам ACEA A5/B5. Эти масла могут быть непригодны для использования в некоторых двигателях. Помогает продлить срок службы двигателя благодаря превосходной устойчивости к перепадам температуры и позволяет увеличить интервал замены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей. Эти масла могут быть непригодны для использования в некоторых двигателях.

СВОЙСТВА

- Топливная экономичность
- Увеличенный сервисный интервал

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Meets and exceeds: ACEA A5/B5, Volvo 95200377, API SN/CF, ACEA A1/B1.

ПАРАМЕТРЫ

	Метод теста	ед. изм.	NOMAD NOVO SPECIFIC V
Уровень вязкости			0W30
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.840
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	cSt	9.9
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	cSt	52
Индекс вязкости (min)	ASTM D2270	-	160 min
Точка застывания	ASTM D97	°C	-45
Точка вспышки	ASTM D92	°C	210

Значения, показанные выше, являются типичными значениями на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованный пункт сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности обратитесь к MSDS, доступному на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.com.