

**Лак интерьерный**

для деревянных стен и потолков

**Kiddo**



**Описание и свойства**

Гипоаллергенный тонирующий лак на водной основе Krona® Kiddo специально создан для отделки деревянных поверхностей внутри жилых помещений. Является безопасным для здоровья человека и домашних животных, не содержит растворителей, практически не имеет запаха.

- Гипоаллергенный состав, безопасен для человека и животных. Подтверждено ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Тонирует и подчеркивает красоту древесины, оставляет видимым ее природный рисунок и рельеф
- Содержит высокоэффективный антисептик, защищает от плесени, синевы и насекомых-древоточцев
- Покрытие устойчиво к мытью и бытовым моющим средствам
- Практически не имеет запаха
- Не требует предварительного грунтования поверхности

**Поверхности для нанесения:**

Для обработки древесины и материалов на ее основе: бревно, вагонка, ДВП, МДФ, клеенный брус, фанера, шпон, OSB-панели. Внутри помещения.

**Применение**

**Подготовка:** очистить древесину от пыли, грязи, плесени. Зашлифовать при наличии следов биопоражений, и остатков старого лакового покрытия.

**Колеровка:** допускается колеровка бесцветного состава. Ручная колеровка при помощи универсальных колеровочных паст и красок; автоматическая колеровка.

**Условия:** работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха менее 80%.

**Нанесение:** состав тщательно перемешать, затем нанесите на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, краскопульта в 1-2 слоя.

По окончании работ инструменты промойте водой.

**Хранение**

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 °С до +40 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Состав сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае замораживания состав полностью восстанавливает свойства после разморозки и перемешивания.

**Рекомендации:**

- 1 слой можно нанести как грунтовочный. Для этого разбавьте необходимое количество лака не более 10% водой, нанесите равномерно.
- Для получения более ровного покрытия, слегка отшлифуйте поверхность между слоями наждачной бумагой с мелкой зернистостью.
- Для получения равномерного оттенка при обработке больших поверхностей рекомендуется необходимое количество состава перемешать в одной емкости.
- Не подходит для полов, лестниц и других поверхностей, подвергающихся частым механическим нагрузкам

**Технические характеристики**

Область применения	внутри помещений
Блеск	полуматовый
Связующее	акриловая дисперсия
Добавки	биоциды, светостойкие пигменты
Растворитель	вода
Плотность	1,05 г/см <sup>3</sup>
Расход (1 слой)	20 м <sup>2</sup>
Межслойная сушка	2 часа (при T 20±2 ° C)
Полное высыхание	24 часа
Набор прочности покрытия	7 суток
Срок годности	36 месяцев

**Цвета**



**Упаковка**

Фасовка	0,75 л	2,5 л	9 л
Кол-во шт. в упаковке	10	3	–
Кол-во упаковок на паллете	54	77	–
Общее кол-во шт. на паллете	540	231	44

