

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для использования в механических коробках передач, раздаточных коробках и легконагруженных дифференциалах легковых и грузовых автомобилей, а также других транспортных средств.

**ОПИСАНИЕ:** минеральное трансмиссионное масло содержит многофункциональный комплекс присадок, который обеспечивает плавное переключение передач и эффективную защиту трансмиссионных механизмов. Это масло способствует продлению срока службы трансмиссий.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- плавное переключение передач – улучшает работу трансмиссии, уменьшая износ при переключении
- защита трансмиссии – эффективно защищает от износа и повышает долговечность механизмов
- продление срока службы – способствует сохранению рабочих характеристик коробки передач и раздаточной коробки



**МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:**  
API GL-4

**СПЕЦИФИКАЦИИ:**  
MAN 342 Typ Z2  
MIL-L-2105 A  
Volvo 97305  
ZF TE-ML 16A/17A/19A  
ПАО "АВТОВАЗ"

**ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Наименование	Метод испытания	Показатель
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	16,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	105
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	256
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-27
Плотность при 20 °C, г/см <sup>3</sup> не более	ГОСТ 3900	0,899
Температура самовоспламенения, °C, более	ГОСТ 12.1.044	220
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствует
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствует

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления

**ФАСОВКИ, л:**

