



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта или компонента	Розетка радио/спутникового/наземного ТВ
Область применения	Связь Media device support
Комплектация изделия	Механизм
TV гнездо	Оконечная
Цветовой оттенок	Алюминий

Дополнительные характеристики

TV соединитель	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание в цепи	5,5 дБ R-TV сигнал5...862 МГц 5,5 дБ SAT сигнал950...2200 МГц
Постоянный ток	Да
Количество модулей	2 модуля
Материал	Сплав затак: монт. рама Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная плата
Тип покрытия	Painted powder coated
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Режим фиксации	Винты
Глубина	33 мм
Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Глубина встраивания	24 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Аммиак Спирт Ацетон Жидкий стеклоочиститель Белизна Стойкий к УФ Масло Бензин
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	CE

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---