



Основные характеристики

Серия	New Unica
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип продукта	Кабельный вывод
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты или лапки
Цветовой оттенок	Алюминий

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А
Соединения – клеммы	Кабель
Количество кабелей	1 12 мм ² для гибкий 1 12 мм ² для жесткий
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центре пластины
Стандарты	EN 60670-22
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения
Сертификаты	CE
Рабочая температура	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Вес	0,054 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Жидкий стеклоочиститель Бензин Аммиак Жидкое мыло

Спирт
Стойкий к УФ
Масло
Белизна

Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
-----------------	----------------------------------

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
---	----

Директива ЕС RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
