



FORK OIL EXPERT LIGHT 5W

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВИЛОК.
TECHNOSYNTHESE®.**

Применение

Специально разработано для инверсивных телескопических и классических вилок.

Характеристики

Содержит антифрикционную присадку, специально разработанную для улучшения скольжения. Постоянный эффект амортизации при любых температурах достигается благодаря использованию основ Technosynthese®.

Защита ободов: великолепная совместимость в комплексе масло/эластомер.

Противоизнашивающее, антикоррозийное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Для достижения желаемого эффекта амортизации можно смешивать указанные продукты в произвольном порядке.

Использовать в количестве указанном производителем вилок.

Физико-химические данные

| | |
|---|-------------------------|
| | 5W |
| Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: | 0.844 |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: | 18.9 mm ² /s |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: | 4.0 mm ² /s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270: | 108 |
| Температура вспышки, ASTM D 92: | 198°C / 388°F |
| Температура застывания, ASTM D97: | -42°C / -44°F |

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.