



FORK OIL EXPERT MEDIUM/HEAVY 15W

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВИЛОК.
TECHNOSYNTHESE®.**

Применение

Специально разработано для инверсивных телескопических и классических вилок.

Характеристики

Содержит антифрикционную присадку, специально разработанную для улучшения скольжения. Постоянный эффект амортизации при любых температурах достигается благодаря использованию основ Technosynthese®.

Защита ободов: великолепная совместимость в комплексе масло/эластомер.

Противоизнашивающее, антикоррозийное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Для достижения желаемого эффекта амортизации можно смешивать указанные продукты в произвольном порядке.

Использовать в количестве указанном производителем вилок.

Физико-химические данные

	15W
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.869
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	8.4 mm ² /s
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	58.1 mm ² /s
Индекс вязкости, ASTM D2270:	116
Температура вспышки, ASTM D 92:	232°C / 449°F
Температура застывания, ASTM D97:	-33°C / -27°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.