

Рекомендации по укладке и уходу за керамическим гранитом и плитками керамическими

❖ Укладка керамических изделий

Помните, что укладку и резку изделий должны выполнять квалифицированные специалисты.

Работы по укладке должны проводиться специалистами в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, действующими на территории данного региона.

Качество напольного покрытия зависит от целого комплекса факторов (подготовки основания-стяжки, свойств используемого клеящего состава, правильности выполнения компенсационных швов и т.п.). Подготовленное основание и слой изделий представляют собой многослойную единую систему. Именно поэтому тщательность укладки изделий столь же важна, как и выбор самих изделий. Метод укладки должен быть разработан проектировщиком помещения, с учетом особенностей строительных конструкций и назначения объекта. Перед тем, как приступить к укладочным работам нужно, прежде всего, удостовериться, что полученная партия изделий подходит по качеству и достаточна по количеству, одинакова по оттенку и размерам. Маркировка изделий содержит информацию: штрих-код, название рисунка, тон, рабочий размер, дату и время изготовления, номер контролера – приемщика ОТК.

Очень важно выполнять все правила и рекомендации по подготовке основания, выбору состава специального клея, срокам выдержки клея, срокам выдержки швов и т.д. На больших площадях необходимо равномерно распределять по площади пола компенсационные швы. В небольших помещениях это не столь важно: главное - обеспечить зазор между изделиями и стенами помещения. Этот зазор в последующем закрывается плинтусным рядом. Заполнять швы между изделиями можно только после достаточного твердения клеевого состава, на который они уложены (время определяется производителем клеевой композиции). При укладке изделий больших форматов «в разбежку» рекомендуется смещать их на 1/3 длины и (или) использовать систему выравнивания плиток (СВП) для укладки смежных изделий по одному уровню, исключая перепады между изделиями по высоте.

Изделия, имеющие матовую, шероховатую лицевую поверхность (имеющие поверхность «anti-slip», которая обеспечивает высокое сцепление с обувью), обладают противоскользящим эффектом и требуют особого ухода в процессе эксплуатации. Рекомендации по уходу за такими плитками даны ниже.

После укладки пол рекомендуется промыть специальным моющим составом (для глазурованной плитки - ATLAS SZOP (Польша), «Кераблеск» (РБ)), Glutoclean (Германия); для неглазурованной плитки - Glutoclean (Германия), HG (Голландия)) или другими моющими составами, предназначенными для ухода за данными изделиями. Эти составы удаляют остатки цементной смеси и пятна грязи

При использовании специальных средств по уходу за изделиями необходимо строго соблюдать способ применения средств и перед началом использования протестировать на невидимом участке уложенных изделий. После укладки изделий рекомендуется воздерживаться от хождения в помещении в течение трех – четырех дней. В случае крайней необходимости прохода через помещение на изделия нужно уложить щиты или доски на вышеуказанный срок. Следует помнить о том, что при использовании обычного цементного раствора без специальных добавок нужно почти месяц воздерживаться от

размещения в помещении рабочих нагрузок. Рекомендуется при резке изделий использовать специальный инструмент, в соответствии с инструкцией по пользованию данным инструментом.

❖ **Рекомендации по уходу за керамическими изделиями**

Для поддержания пола в хорошем состоянии сразу же после укладки изделий нужно тщательно удалить все остатки строительных смесей и иные загрязнения. Керамические изделия не нуждаются в дополнительной обработке поверхности. При ежедневной уборке помещения достаточно вымыть пол тряпкой с применением любого моющего средства для керамических изделий, не содержащего плавиковой кислоты, разъедающей керамику. Не используйте воск, масла, фтористоводородную и фосфорную (или ортофосфорную) кислоты любой концентрации. При этом, необходимо учитывать, что некоторые сильные и агрессивные средства на кислой основе могут повредить швы, заполненные материалами на основе цемента, поэтому для заполнения швов следует применять специальные клеевые составы в соответствии с инструкцией по их применению (устойчивыми к воздействию кислот являются швы на основе эпоксидных смол). Заполнять швы между изделиями можно только после достаточного твердения клеевого состава, на который уложены изделия (время определяется производителем клеевой композиции).

Для удаления загрязнений с поверхности «anti-slip» используйте не волокнистые материалы. Рекомендуется использовать тряпки из микрофибры, швабры с резиновыми насадками или щётки с ворсом средней жёсткости. Перед тем как приступить к мытью пола, рекомендуется воспользоваться щеткой или пылесосом для сухой уборки. Если изделия сильно загрязнены допускается нанести на поверхность специальные средства бытовой химии или профессиональные средства для очистки керамических поверхностей в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя средства. Во избежание повреждения лицевой поверхности изделий химическими средствами очистки рекомендуется провести пробную очистку на незаметном участке облицованной поверхности.

Получить информацию по материалам для укладки и ухода за изделиями и приобрести эти материалы можно у официальных представителей фирм – изготовителей. Во избежание недоразумений, настоятельно рекомендуем при покупке клеевых составов требовать предъявление сертификата соответствия, удостоверения гигиенической регистрации и приобретать товар у известных фирм, зарекомендовавших себя только с положительной стороны.