

АВИСТА Пейс АЗИЯ SAE 5W-50

Универсальное моторное масло для легковых автомобилей для широкого спектра транспортных средств, отвечающее всем требованиям спецификации API SP. Специально разработан для удовлетворения требований азиатских OEM-производителей, а также многих других требований.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- машина, бензин
- гибридные автомобили
- может подойти для двигателей с дополнительным бензобаком (соблюдайте соответствующие спецификации OEM)
- Подходит для моделей Lexus, Mitsubishi, SsangYong и других.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

- отложения и износ в торговых центрах
- лучшие свойства, чем API SM, что касается устойчивости к старению
- стабильность вязкости
- экономия топлива
- низкий уровень выбросов выхлопных газов
- чистота двигателя
- чистота поршня
- гибкие интервалы технического обслуживания

РЕКОМЕНДАЦИИ

API

СП

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Приведенные данные являются типичными.)

Параметр	Метод	Единица	
Класс SAE	САЭ Дж 300	SAE 5W-50	
Плотность 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,830 – 0,870
Кин. Вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм²/с	17,0 – 18,8
Индекс вязкости	ASTM D2270		мин. 175
Общее базовое число	ASTM D2896	мг КОН/г	6,4 – 8,4
Дин. Вязкость при -30 °C	ASTM D5293	мПа*с	макс. 6600
Температура вспышки СОС	ДИН ИСО 2592	°C	мин. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	макс. -33

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики нашего продукта, чтобы наши клиенты могли воспользоваться последними технологическими достижениями. (VS-Number 3)