



SPECIFICATIONS

КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	2
РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ	120 x 120 x 25мм / 4.7 x 4.7 x 0.98 дюймов
СОВМЕСТИМЫЕ РАДИАТОРЫ	120 / 140 / 240 мм
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	3Вт(Мах:4.8Вт)
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА	0.25A(Мах:0.4A)
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА	50,000 часов@40°C
МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	Черная резина
ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА	Гидродинамический подшипник (FDB)
ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА	25.5~75.04 CFM
ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА	ARGB, адресуемая
РЕЖИМ ШИМ	есть
МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА	Алюминий
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	277 x 119.2 x 27мм / 10.91 x 4.69 x 1.06 дюймов
РАЗМЕРЫ БЛОКА	41±0.2*47.6±0.2мм
ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)	500 мм
РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА	4-pin
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ	200,000 часов в среднем
Коннектор RGB	3-pin + Socket
УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА	20 дБА (в среднем)
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПОМПЫ	0.25A (Мах: 0.5A)
СКОРОСТЬ НАСОСА	3000 об/мин ± 10%
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА	3Вт (Мах: 6Вт)
РАЗЪЕМ ПОМПЫ	4-pin
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD	AM5/AM4
АКСЕССУАРЫ	1 x Кабель ШИМ от 1 до 2 вентиляторов 1 x Кабель блока питания Molex с 4-контактным на 4-контактный кабель 1 x Термопаста



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

MAG CORELIQUID E240 / WHITE

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

МАТЕРИАЛ ПЛАСТИНЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	Медь
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	240 мм