



PERFORMANCE LUBRICATION

PRODUCT INFORMATION

## GLOBAL ATF II

Масло для АКПП

### Описание

Масло для механических трансмиссий, гидротрансформаторов, гидроусилителей рулевого управления и гидравлических контуров, в которых производитель рекомендует стандарты General Motors ATF Dexron IID или Ford Mercon, а также для автоматических коробок передач ZF, устанавливаемых на большинство европейских автомобилей.

### Свойства

Для всех видов транспортных средств.

- Превосходит требования всех производителей.
- Предотвращает набухание, затвердевание и растрескивание уплотнений.
- Высокая устойчивость к окислению.
- Специально разработано для равномерной и плавной трансмиссии.
- Предохраняет трансмиссии от лака и отложений.
- Противопенные свойства.

### Условия использования

Интервал технического обслуживания, рекомендованный каждым производителем и адаптированный для конкретного использования.

### Технические характеристики

<b>Цвет:</b>	Красный	<b>Точка застывания:</b>	-45°C / -49 F
<b>Плотность при 15°C:</b>	0.860	<b>Точка возгорания:</b>	210°C / 410 F
<b>Вязкость при 100°C:</b>	7.9 mm <sup>2</sup> /s		
<b>Вязкость при 40°C:</b>	39 mm <sup>2</sup> /s		
<b>Индекс вязкости:</b>	149		

Rev. 11/23



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. reserves the right to modify the general characteristics that appear in this document, until the customer places his order, subject to our general conditions of sale and guarantee.

