


YATO

YT-55290

211 PCS
5 TRAY
WKŁAD


980x770
x462mm

7x 

WHEELS
KÓŁKA

WHEELS WITH BRAKE
 **125** mm
KÓŁKA Z HAMULCAMI

BALL BEARING
ŁOŻYSKA KULKOWE


 **25kg**
35kg
35kg

DRAWERS LOCKING
BLOKADA SZUFLAD

CENTRAL LOCK
CENTRALNY ZAMEK

3x 

NON SLIP POLYPROPYLENE WORKTOP
ANTYPOŚLIZGOWY POLIPROPYLENOWY BLAT

 **DOUBLE WALLS**
PODWÓJNE ŚCIANY

DOUBLE WALLS
PODWÓJNE ŚCIANY

CORNER BUMPERS
 **NAROŻNE ODBOJNIKI**

 **UNIVERSAL PERFORATION**
UNIWERSALNA PERFORACJA

UNIVERSAL PERFORATION
UNIWERSALNA PERFORACJA

GB Service tool cabinet with tools
D Serviceschrank mit Werkzeugen
PL Szafka serwisowa z narzędziami
RUS Сервисный шкаф с инструментами
UA Сервісна шафка з інструментами
LT Serviso spintelė su įrankiais
LV Servisa skapis ar darbarīkiem
CZ Servisní skříňka s nářadím
SK Servisná skrinka s náradím
H Szervizszekrény szerszámmal
RO Cutie de service cu scule
E Armario para herramientas de servicio
F Armoire a outils
P Armário de ferramenta
CN 工具车托盘组套

Używanie narzędzi ręcznych może być niebezpieczne! Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej. Używać tylko sprawnych, nieuszkodzonych narzędzi. Narzędzia chronić przed dziećmi i zachowywać ostrożność w posługiwaniu się nimi.


Use of hand tools may be dangerous! Always use personal protection equipment at work. Use only proper undamaged tools. Select the type and size of tool according to intended application. Do not overload tools. Keep tools away from children. Use tools with proper care.




TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Poland; www.yato.com



1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (L=25 mm); CRV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm);
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (L=50 mm); CRV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16,
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CRV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm),
1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CRV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CRV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CRV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm),
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CRV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm),
1/4" (6.3 mm); (155 mm); CRV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CRV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1 (x2), PH2 (x2), PH3; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; AISI S2 / CrV 6150



200 mm; CrV;
Ø3-6 mm (L=52 mm), Ø6-8 (L=58 mm),
Ø8-11 (L=66 mm), Ø11-14 (L=75 mm),
Ø14-18 (L=80 mm), Ø18-25 (L=88 mm);
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 24 mm; CrV;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,
T45, T50; CrV 6150;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150



6.0x38, 2.0x75, 3.0x75, 4.0x100, 5.0x100, 6.0x100 mm; S2;
PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm; S2;
T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100,
T25x100, T27x100 mm; S2;
6.0x150 mm; PH2x150 mm; CrV 6150



180 mm;
160 mm;
200 mm;
250 mm;
400 g;
340 g;
12.5x152, 16.0x172 mm;
CrV 6150;
3.0x150, 4.0x150,
5.0x150, 6.0x150,
8.0x150 mm; CrV 6150;
8.0x112 mm; CrV 6150



M3x0.5 (x3), M4x0.7 (x3), M5x0.8 (x3),
M6x1.0 (x3), M7x1.0 (x3), M8x1.25 (x3),
M10x1.5 (x3), M12x1.75 (x3), HSS M2;
M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0,
M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, HSS M2;
M7-M9;
M3-M12;
#2, 200 mm;
#2, 200 mm;
#2, 200 mm;
1 LED;
3 m x 16 mm;
300 mm;
0-150 mm

www.yato.com