

Технические характеристики продукта

Характеристики

MUR36029

MUREVA S, БЛОК из ДВУХ РОЗЕТОК с з/к. и шт., открытой установки, АНТРАЦИТ, IP55



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Серия продукта | Mureva Styl |
| Тип продукта или компонента | Розетка |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Конфигурация выходных полюсов | 2P + PE, со шторками |
| Стандартное описание розетки | С заземляющим контактом |
| Стандарт розетки | Schuko |
| Цветовой оттенок | Серый (RAL 7016) |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип монтажа | Открытый |
| Номинальный ток | 16 А |
| Количество розеток | 2 |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V переменный ток |
| Условия эксплуатации | Внутр./наружн. |
| Материал | Латунь PC (поликарбонат) PP (полипропилен) |
| Режим фиксации | Безвинтовой |
| Емкость зажимного соединения | 1...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1...2.5 мм ² для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов | 13 мм |
| Кабельный ввод | Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6... 12 мм |
| Высота | 76 мм |
| Ширина | 147 мм |
| Глубина | 64 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|--------------|
| Качественные этикетки | AENOR EAC |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Степень защиты IK | IK08 |

| | |
|---|---|
| Огнестойкость | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Рабочая температура | -5...40 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...55 °C |

Экологичность предложения

| | |
|---|--|
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да |
| Директива ЕС RoHS | Соответствует Декларация ЕС RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|