



### Основные характеристики

Серия	New Unica
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип продукта или компонента	Кабельный вывод
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты или лапки
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А
Соединения – клеммы	Кабель
Количество кабелей	1 12 мм <sup>2</sup> для гибкий 1 12 мм <sup>2</sup> для жесткий
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центре пластины
Стандарты	EN 60670-22
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения
Сертификаты	CE
Рабочая температура	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Ширина	75 мм
Высота	75 мм
Вес	0,054 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Бензин Жидкое мыло Стойкий к УФ Масло Белизна

Жидкий стеклоочиститель  
Аммиак  
Ацетон  
Спирт

---

Здоровье и проблемы окружающей среды

---

Не содержащий галогенов

---

### Экологичность предложения

---

Регламент REACH [Декларация REACH](#)

---

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH

---

Да

---

Директива EC RoHS

---

Under investigation

---

WEEE

---

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

---

### Гарантия на оборудование

---

Гарантия

---

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---