



## Euro 3000 Клей виниловый специальный

Усиленный синтетическими смолами клей Виниловый специальный для всех видов обоев.

**Область применения:** Euro 3000 Виниловый специальный клей превосходит для наклеивания всех видов обоев от лёгких до тяжёлых бумажных, с древесным волокном под покраску, виниловых и т.д. на все минеральные основания.

### Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, полимер ПВА ок.5%, антисептические добавки  
Насыпной вес: ок. 0,3-0,4 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: ок. 10-11  
Вязкость: 9.000-13.000 mPas по Брукфильду  
Растворимость: через 5 мин готов к применению  
Расход: ок. 200 мл/м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, гладким, чистым, несущим и свободным от разделяющих веществ. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *putzputz Суперсхватывающейся шпаклёвкой*. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ПФ* или *PUFAS Грунтом пропиточным ГП*.

### Приготовление раствора:

Содержимое пачки высыпать непрерывно, при постоянном помешивании, в холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Затем дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимых для набухания, ещё раз энергично размешать, и клей готов к применению.

### Обработка:

Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить вдвое, дать им пропитаться и затем наклеить встык.

При наклеивании очень тяжёлых обоев на негигроскопичные поверхности или для усиления водостойкости, на пачку разведённого *Euro 3000 Винилового специального клея* добавить банку *PUFAS Клея для настенных покрытий* и бордюров (750 г).

Обязательно соблюдать предписания изготовителей обоев по их обработке.

### Применение:

	Раствор	Кол-во воды на 200 г пачку	Одной пачки 200г хватает на:
Предварительное смазывание стен клеем	1 : 50	10 л	80 - 100 м <sup>2</sup>
Лёгкие обои	1 : 34	7 л	36 м <sup>2</sup>
Обои с древесным волокном под покраску	1 : 30	6 л	32 м <sup>2</sup>
Тяжёлые и виниловые обои	1 : 22	4,5 л	27 м <sup>2</sup>

### Хранение:

Хранить в прохладном месте. Беречь от сырости!  
Срок годности 5 лет со дня изготовления.

### Номер артикула/расфасовка:

022101000 - пачки по 200 г – 20 пачек в коробке  
022112000 - пачки по 300 г – 20 пачек в коробке