

- ✓ Мощный двигатель обеспечивает скорость движения пилочки до 3000 дв/мин с амплитудой 25,4мм
- ✓ Малый вес и удобная эргономичная рукоятка
- ✓ Профессиональная литая алюминиевая подошва
- ✓ Бесключевая замена пилочек
- ✓ Регулировка скорости нажатием на клавишу
- ✓ Сдвиг опилок с линии пропила для более аккуратной работы
- ✓ Электронный тормоз двигателя



Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25,4
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Зарядное устройство	Поставляется без зарядного устройства
Кол.аккумуляторов	-
Макс. наклон (°)	45
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	20mm
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135mm
Макс. режущая способность в стали (мм)	10mm
Маятниковое движение	Да
Напряжение (В)	18V
Настройки маятникового хода	3
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2,36 (L1820S)
Погрешность вибрации при резке листового металла [m/s ²]	ah,M = 5,6 m/s ² K = 1,5 m/s ²
Погрешность уровня вибрации при резке досок (м/с ²)	ah,B = 5,5 m/s ² - K = 1,5 m/s ²
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	Lp= 83 dB(A) / K = 5 dB(A)
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	LW = 94 dB(A) / K = 5 dB(A)
Поставляется в	Подарочная коробка
Тип аккумулятора	Li-ion
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3000
Число ходов в минуту (ход/мин)	3000
Штрихкод	4058546418526

