Soft Drive

Портативное зарядное устройство для электромобилей

WS-1001

Руководство пользователя

Перед использованием данного изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ СТАНЦИИ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

13A 3 кВт
16A 3,5 кВт
32A 7 кВт





1. Вставьте вилку в розетку для подачи питания (зарядный пистолет не подключён к электромобилю), дисплей загорится. На экране отображаются: температура окружающей среды, ТЕКУЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (изначально отображается фактическое значение напряжения), ТЕКУЩИЙ ТОК (изначально отображается 0.0A), ТЕКУЩАЯ МОЩНОСТЬ (изначально отображается 0.0kW), ТЕКУЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (изначально отображается 0.00kWh), время отложенной зарядки (изначально отображается 00:00:00). В нижней части экрана зелёным цветом отображается статус Idle, что означает, что зарядка не началась; индикатор работы (кнопка переключения функций) также горит зелёным цветом.



Soft Drive

2. Нажмите и удерживайте кнопку переключения функций (индикатор) в течение 3 секунд для входа в меню выбора функций. На экране отображаются: время отложенной зарядки, изменение тока, защита заземления и режим без заземления. Выбранная функция отображается фиолетовым цветом. Нажмите кнопку переключения функций для начала настройки.



3.Когда параметр тока зарядки отображается фиолетовым цветом, нажмите кнопку переключения функций (индикатор) для выбора значения тока: 32/24/20/16/13/10/8/6A (или 16/13/10/8/6A). После выбора нажмите и удерживайте кнопку переключения функций в течение 3 секунд для подтверждения значения тока зарядки и возврата на главный экран. Соответственно, параметр SET CURRENT отобразит выбранное значение.



Soft Drive

4. Если необходимо установить отложенную зарядку (зарядку по таймеру), нажмите и удерживайте кнопку переключения функций ещё 3 секунды для входа в меню настройки функций. Нажмите кнопку переключения функций и выберите TIME RESERVATION, затем снова нажмите кнопку переключения функций для выбора времени задержки зарядки от 1 до 12 часов. После выбора нажмите и удерживайте кнопку переключения функций в течение 3 секунд для подтверждения времени отложенной зарядки и возврата на главный экран. Соответственно, на главном экране отображается обратный отсчёт времени до начала зарядки.



5. После завершения настройки подключите зарядный пистолет к автомобилю для начала зарядки. В нижней части экрана отображается статус Charging....., индикатор работы (кнопка переключения функций) светится синим цветом в режиме плавного мигания.



Soft Drive

Soft Drive

Завод изготовитель: ZHONGSHAN RUITENG ELECTRONIC CO.,LTD
гарантия 1 год