

FALCON EYE



FE-MHD2108



Назначение: Гибридный мультиформатный видеорегистратор предназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-MHD2108 (версия 2025г)
Видео вход	8 BNC разъёмов (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI (макс.)	5 МП
CVI (макс.)	4 МП
AHD (макс.)	5 МП
IPC (макс.)	5 МП
Видеовыходы	HDMI (3840x2160) / VGA (1920x1080) / BNC (704x576) (дублирование)
Аудио вход / выход	1 вх / 1 вых RCA, 8 каналов аудио по коаксиалу (AoC) (только для TVI камер)
Видеокодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Кратность переключения. каналов	Переключение кратно 1 каналу в IP канал
Режимы записи	8 камер 5МП Lite AHD/TVI (4МП Lite CVI) 12к/с+2 IP камеры 5МП 25 к/с 8 камер 4МП Lite 15к/с + 2 IP камеры 5МП 25 к/с 8 камер 1080N/720P/960H/D1/CIF 25к/с + 2 IP камеры 5МП 25 к/с 8 камер 1080P 15к/с + 2 IP камеры 5МП 25 к/с 10 IP камер 5 МП 25 к/с
Битрейт (1 канала) в HD режиме	11 кбит/с – 4096 Кбит/с
Режимы записи	Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики
Аудиокодек	G.711 a-Law
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроизведение	До 8 каналов 5MP
Архивация	USB устройство / Сеть
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS	1 канала: пересечение линии, вторжение, детектор лиц. Детектор лиц не может работать совместно с детектором пересечения линий и детектором вторжения
Диагностика видео AHD / TVI / CVI / CVBS	Саботаж, потеря видео
Аналитика IPC	10 каналов пересечение линии, вторжение
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения

Тревожные события	Детектор движения, саботажа, расфокусировки, потери видео, ошибки диска, диск только для чтения, заполнения диска, ошибки сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T
Битрейт общий Гибрид/IP	70/80 Мбит/с
Возможность облачного обновления	Есть
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Dropbox, ONVIF
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud2.falconeye.su
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки
Подключения	- до 50 каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса - до 10 каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса - до 50 каналов живого видео для мобильного приложения - до 10 каналов воспроизведения архива для мобильного приложения
Мобильные платформы	IOS, Android
Количество и объём HDD	1 SATA до 12TB (SATA III)
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	Нет
RS-485 интерфейс	Нет
Блок питания	12 Вольт 2 Ампера
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Условия эксплуатации	-5°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	250x230x45
Системные требования	Microsoft Windows 10/Windows 11 64 бит Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	FE VMS 2.0 для Windows. FE DVR 2.0 для IOS, Android
Комплект поставки	Сетевой видеорегистратор Источник питания 220в/12в Мышь Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.