



- ▶ БЮДЖЕТНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ! РАЗМЕР ЭКРАНА ПО ДИАГОНАЛИ 49" (123,2 CM); РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD 1920 X 1080 ПИКСЕЛЕЙ
- ▶ LCD IPS ПАНЕЛЬ; ЯРКОСТЬ 450CD/M2; ВСТРОЕННЫЙ USB МЕДИА-ПЛЕЕР И РАЗЪЁМ ДЛЯ SD-КАРТ; РЕЖИМ 24/7
- ▶ УСТАНОВКА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ - ВЕРТИКАЛЬНО/ГОРИЗОНТАЛЬНО/ЭКРАНОМ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ/ПОД НАКЛОНОМ ИЛИ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ
- ▶ ТОНКАЯ РАМКА И ДИЗАЙН - 9,5 ММ; РАМКА БЕЗ ЛОГОТИПА
- ▶ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ПО КРАЮ; РЕЖИМ ВИДЕО-СТЕНА
- ▶ ВСТРОЕННЫЕ СТЕРЕОДИНАМИКИ 7 + 7 Вт; АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА; ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ▶ SHARP CONTENT DISTRIBUTOR - ФИРМЕННОЕ ПО ДЛЯ DIGITAL SIGNAGE
- ▶ ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 5 ИСТОЧНИКОВ КОНТЕНТА; ЛЁГКИЙ ВЕС- 15 КГ

Это БЮДЖЕТНАЯ серия для общественных мест! Это самая доступная и высококачественная японская серия дисплеев среди всех конкурентов на рынке!

Надёжные и простые идеально подходят для применения в различных областях: магазинах розничной торговли, общепите, гостиницах, кинотеатрах, торговых и развлекательных центрах, вестибюлях и прочих корпоративных и общественных помещениях. Идеально подходит для Digital Signage.

Модель PN-Y496 49" (123,2 см) рассчитана на длительную непрерывную эксплуатацию в режиме 24/7 и оснащена встроенным USB медиа-плеером и разъёмом для SD-карт, а это значит, что дополнительное аппаратное или программное обеспечение просто не нужно.

Универсальность серии PNY даёт возможность устанавливать без ограничений - Вертикально/Горизонтально/Экраном Вверх или Вниз/под Наклоном или под Разными Углами.

Модель очень функциональна: Режим Видео-стена для установки мониторов в систему видео-стены и простая настройка с пульта, Датчик температуры, Расписание, Запись логов, установка ID, Безвентиляторная архитектура.

Встроенный улучшенный Медиа-плеер с „Autoplay List“. Автопереключение на USB плеер при прекращении главного сигнала. Второй USB порт также предназначен для подачи питания на любое портативное устройство, например, Intel Computer Stick.

Как альтернатива стороннему софту Digital Signage, Sharp предлагает собственную утилиту SHARP Content Distributor. Это фирменная утилита Sharp, которая позволяет очень просто управлять, передавать, загружать изображения или видео контент по сети LAN сразу в USB плеер дисплеев.

Утилита идентифицирует, выбирает любой PNY дисплей в сети, и делает возможным индивидуально, или как группу устанавливать расписание воспроизведения и выбор нужного контента в определённый день, время и очередность, по расписанию с последовательностью нужных файлов, контента.

Через эту утилиту контент загружается по LAN кабелю сразу в USB-флешку или SD карточку подсоединённую с USB медиа-плеером.

Возможно зарегистрировать до 20 дисплеев в одной системе. Утилита адаптирована и русифицирована.

SHARP Content Distributor - лучшая альтернатива стороннему софту в Digital Signage.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

- ▶ Технология панели: **LCD IPS**
- ▶ Собственное разрешение (пикселей): **1920 X 1080**
- ▶ Размер по диагонали (дюймов / см): **49/123.2**
- ▶ Коэффициент пропорциональности: **16:9**
- ▶ Технология задней подсветки: **LED подсветка по краю матрицы**
- ▶ Яркость (кд/м2): **450**
- ▶ Контрастность: **1100:1**
- ▶ Цвета: **16.77 Million**
- ▶ Время отклика (от серого к серому, сред.), мс: **12**
- ▶ Угол обзора (Г/В) @ CR >10: **178/178**
- ▶ Прочее: **Встроенный USB медиа-плеер и разъем для SD-карт**

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС): **87**
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания): **0.5**
- ▶ Рабочая температура (оС): **0 - 40**
- ▶ Влажность (%): **20 - 80**
- ▶ Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС: **273**

ВЕС И ГАБАРИТЫ

- ▶ Размер рамки (Л/П), мм: **9.5**
- ▶ Размер рамки (В/Н), мм: **9.5/15.6**
- ▶ Габариты продукта (Ш/В/Г), мм: **1097/634/46**
- ▶ Вес без подставки (кг): **15**

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Аудио, «джек» 3,5 мм: **1**
- ▶ Аудио RCA R-L: **1**

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

- ▶ RS232C, ВХОД: **1**
- ▶ RS232C, ВЫХОД: **1**
- ▶ Порт LAN: **1**
- ▶ USB: **1**

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ▶ Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7: ✓
- ▶ Встроенные динамики (Вт): **7+7**
- ▶ Компьютерный ввод - «Plug and Play»: ✓
- ▶ Управление питанием: ✓
- ▶ Цвет корпуса: **Чёрный**
- ▶ Без вентилятора: ✓
- ▶ Многоэкранный режим - режим видеостены (функция увеличения): ✓
- ▶ Последовательное подключение (зеркальный режим): ✓
- ▶ Поддержка управляющего ПО монитора: ✓
- ▶ Прочее: **БЛОКИРОВКА НАСТРОЕК в дисплее и ПДУ, совершенные кнопками**

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

- ▶ Протокол испытаний CE, CB: ✓
- ▶ Содержание ртути (мг): **0**

УСТАНОВКА

- ▶ Альбомная ориентация: ✓
- ▶ Книжная ориентация: ✓
- ▶ Горизонтальная установка: ✓
- ▶ Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм): **4/400mm X 400mm**
- ▶ Прочее: **Любая установка: Экраном Вверх или Вниз; Под разными углами и наклоном**

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Аудио RCA R-L: **1**

www.sharp.ru

SHARP
Be Original.

000 "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: WWW.SHARP.RU Электронная почта: SUPPORT@SHARP.RU
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)