

CEPSA MOTO 4T RUTA 66 15W50



Описание



Высокопроизводительное всесезонное минеральное моторное масло, разработанное для 4Т двигателей мотоциклов, подходящее как для городского типа вождения, так и для трассы. Отвечает требованиям основных европейских, американских и японских производителей.

Применение

- Рекомендовано для 4Т двигателей с любыми объемом и производительностью.
- Подходит для тяжелых условий эксплуатации.
- Идеально для мотоциклов, имеющих общий масляный картер для двигателя, коробки передач и сцепления. Подходит как для мокрого, так и для сухого сцепления.

Свойства

- Благодаря высокому уровню моющих свойств, гарантирует отличную чистоту поршней.
- Обеспечивает надежную защиту двигателя при запуске и сохраняет качественную масляную пленку при высоких температурах.
- Поддерживает высокий уровень смазки в любое время года, гарантируя максимальную защиту двигателя от заклинивания.
- Предохраняет зубчатый механизм коробки передач, предотвращая проскальзывание дисков сцепления и минимизируя потерю мощности.

Спецификации

- API SL
- JASO MA2

Типичные характеристики

Характеристика	Единица	Стандарт	CEPSA MOTO 4T RUTA 66
Класс SAE			15W50
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D 4052	0,869
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	78
Температура застывания	°C	ASTM D 5950	-30
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	18,99
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	145,5
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	148
Щелочное число, TBN	мг KOH/г	ASTM D 2896	6,9

Безопасность и окружающая среда

Существует соответствующий Паспорт безопасности, который, в соответствии с действующим законодательством, предоставляет информацию, об опасности продукта, мерах предосторожности в использовании, средствах первой помощи и о его влиянии на окружающую среду.

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.