



### Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта или компонента	Выключатель нагрузки
Комплектация изделия	Механизм
Функция выключателя	перекрестный
Область применения	Управление
Цветовой оттенок	Антрацитовый (RAL 7021)
Количество на один комплект	10 Флоупак

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 V переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 циклы, $\cos \phi = 0,6$
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_n = 1,1$ , $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 мм
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	1 модуль
Сигнальная лампа	Without LED
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель 0...2,5 мм <sup>2</sup> гибкий кабель
Материал	CuZn5 Ag: fixed terminals CuZn15: mobile contact PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: mechanism rocker PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Painted powder coated
Режим фиксации	Защёлкивание
Ширина	22,5 мм
Высота	45 мм

Глубина	37,75 мм
Глубина встраивания	24,65 мм
Вес	0,0192 кг
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	Директива по низковольтному оборудованию IEC 60669-1 Соответствующий RoHS
Сертификаты	CE Aenog EAC NF

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Спирт Аммиак Жидкое мыло Жидкий стеклоочиститель Белизна Масло Стойкий к УФ Бензин Ацетон
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---