



MASTER TRUCK

UHPD HC-синтетическое Heavy Duty дизельное моторное масло 10W40

Описание:

MASTER TRUCK - всесезонное HC-синтетическое легкотекучее моторное масло для специального применения во всех видах дизельных двигателей (без сажевого фильтра), особенно для EBPO 4 и EBPO 5 -моторов. **MASTER TRUCK** особенно применимо в форсированных дизельных двигателях с турбонаддувом и без него и эффективно предотвращает известные у современных мощных дизельных двигателях " Bore Polishing"-эффект (образование зеркальной поверхности на рабочих поверхностях цилиндра). Как UHPD-масло оно достигает максимального интервала замены масел (до 100.000 км - в зависимости от предписания изготовителя) и, поэтому особенно рекомендуется для тяжелых грузовых автомобилей, например, для транспортно-экспедиционных предприятий. **MASTER TRUCK** - выполняет все европейские предписания по отработанным газам для дизельных моторов.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Необычная устойчивость к старению и окислению
- Препятствует образованию осадков при высоких температурах
- Низкая испаряемость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Экономия топлива благодаря антифрикционным свойствам
- Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
- Защита от образования зеркальных поверхностей
- Круглогодичное применение
- Экономия благодаря большому интервалу между тех. обслуживанием

Применимо для

| | |
|------------------------------------|--|
| SAE | 10W/40 |
| API | CI-4 + UHPD |
| ACEA | E4, E7 |
| Мы рекомендуем данный продукт для: | |
| CATERPILLAR | ECF-1.a, ECF-2 |
| CUMMINS | CES 20076, 20077, 20078 |
| DEUTZ | DQC IV-10 |
| GLOBAL | DHD-1 |
| IVECO | (если рекомендовано для ACEA E4/E7-08) |
| MACK | EO-M Plus |
| MAN | M 3377, M 3277 |
| MTU | Typ 3 |
| MB-Approval | 228.5 |
| RENAULT | RXD / VI RLD-2 |
| SCANIA | LDF-2 |
| VOLVO | VDS 3 |

Применение

- дизельные моторы легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные моторы грузовых автомобилей
- с турбонагнетателем
- с катализатором

Устранение отходов:

- **MASTER TRUCK** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **MASTER TRUCK** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке всё же использовать исключительно **MASTER TRUCK**.

MASTER TRUCK

| Арт.-№ | Емкости | |
|---------------|----------------|--------|
| 309804 | Канистра | 5 л |
| 309805 | Канистра | 20 л |
| 309806 | Бочка | 60 л |
| 309808 | Бочка | 200 л |
| 349809 | Контейнер | 1000 л |

Типичные характеристики:

| | | |
|----------------------------------|--------------------|------|
| Специальный вес при 15°C | кг/м ³ | 868 |
| Динам. вязкость при -25°C | mPa.s | 6400 |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 98,1 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 14,5 |
| Индекс вязкости | | 152 |
| Температура воспламенения СОС | °C | 224 |
| Критическая точка | °C | -36 |
| Остат. содерж. сульфата | % | - |
| TBN | mgKOH/g | 12,7 |

