



S-TRONIC

Hi Tech HC-синтетическое моторное масло 5W40

Описание:

S-TRONIC- Hi Tech HC-синтетическое моторное масло, разработанное специально для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и наилучшим образом подходит для современных моторов непосредственным впрыском с повышенной производительностью, а также турбо-моторов. **S-TRONIC** отвечает высоким требованиям качества производителей легковых транспортных средств. Оно превосходно применимо для двигателей с удлинённым интервалом замены масел. Идеально для жесткого движения по автобанам и для коротких дистанций.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая эксплуатационная надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W/40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-01
FIAT	9.55535-M2
MB-Approval	229.3, 226.5
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A-40
PSA	B 71 2296
RENAULT	RN 0710 / RN 0700
VW	502.00, 505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные моторы легковых автомобилей
- безнаддувный дизельный двигатель
- турбодизель
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов:

- **S-TRONIC** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **S-TRONIC** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **S-TRONIC**, рекомендуется применять **S-TRONIC** не смешивая.

S-TRONIC

Арт.-№	Емкости
300622	Банка 1 л
300623	Канистра 4 л
300624	Канистра 5 л
300625	Канистра 20 л
300626	Бочка 60 л
300628	Бочка 200 л
340629	Контейнер 1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	854
Динам. вязкость при -30°C	mPa.s	6060
Вязкость при 40°C	mm ² /s	-
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,7
Индекс вязкости		173
Температура воспламенения СОС	°C	226
Критическая точка	°C	-42
Остат. содерж. сульфата	%	-
ТБН	мг КОН/кг	10,5

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

KL/MO/PKW/-/-
02/2018