Техническая информация

Profilux Professional

Лак акриловый защитно-декоративный





Описание продукта

Назначение и область применения	Лак акриловый на водной основе для декоративной отделки и защиты деревянных, кирпичных, минеральных, бетонных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В). Подходит для новых и старых (окрашенных) поверхностей, для любых деревянных поверхностей (ДВП, ДСП, фанера, MDF, OSB, клееный брус и др.), а также для минеральных поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка и др.). Не подходит для полов. Бесцветный лак применять снаружи только в колерованном виде.
Свойства	• Подчёркивает природную текстуру дерева • Создаёт долговечное, атмосферостойкое полуматовое покрытие • Экологически безопасен, почти без запаха
Цвет	5 оттенков (белый, бесцветный, сосна, тик, палисандр)
Степень блеска	Полуматовый
Колеровка	Колеруется в специальной коллекции на колеровочной машине по системе Color Mix (бесцветный)
Плотность	около 1,02 г/см^3
Расход	До 12 м^2/л: зависит от рельефа и шероховатости поверхности
Состав	Акриловая дисперсия, пигменты, вода, добавки.
Фасовка	2,5 л; 9л

Нанесение

Подготовка основания	Поверхность должна быть сухой и чистой, способной нести нагрузку, очищенной от веществ, препятствующих адгезии. Деревянные конструкции должны быть сухими, очищенными от грязи, жира и масла. Влажность древесины не должна превышать: у хвойных пород- 14%, у лиственных – 12%. Грибок, синеву, мох или водоросли необходимо удалить без остатка. Грибок, плесень и подверженные посинению хвойные и лиственные древесины подлежат обработке в зависимости от тяжести поражения. Пораженные гнилью и опасными видами деревоповреждающих грибов и насекомых – подлежат замене на здоровую древесину.
Нанесение	Перед нанесением хорошо перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем краски на поверхность. Для достижения равномерного покрытия на шероховатых поверхностях рекомендуется применять темные цвета. В наружном секторе: Провести грунтование, после чего просушить в течение не менее 24 часов. Нанести лак желаемого цвета на поверхность. После высыхания, в течение не менее 12 часов для каждого слоя нанести второе и третье покрытие. Защитно-декоративный лак применять на фасаде для заключительного покрытия только в соединении с цветным. Во внутреннем секторе: Нанести 1 слой защитно-декоративного лака. Поверхности, подвергающиеся механическому воздействию, (например, мебель) покрыть дополнительным слоем. Лак превосходно наносится плоской кистью из смешанной щетины с длинным ворсом. При нанесении методом распыления произвести разбавление до рабочей консистенции, (приблизительно как консистенция питьевого йогурта) провести предварительную пробную покраску. Оптимальные результаты достигаются при финишной обработке свежераспыленного материала, качественной кистью из смешанной щетины. Не предназначен для нанесения методом окунания или налива.

Техническая информация

Важное указание!!!	Следует обеспечить конструктивную защиту древесины. Только в сочетании с грамотной защищенной конструкцией деревянных изделий и зданий обеспечена наиболее продолжительная защита поверхности! Бесцветный лак применяется в качестве заключительного покрытия только в соединении с цветным. Цвет готовой поверхности завит от рабочего расхода. Рабочий расход зависит от шероховатости поверхности. При использовании подготовки поверхности абразивными инструментами, строгальной и др. обработкой, следует следить за равномерностью на всей поверхности для того, чтобы обеспечить ровный оттенок всего фасада.
Разбавление	до 10% водой
Чистка рабочих инструментов	Сразу промыть водой или мыльным раствором
Время высыхания	При температуре + 20°С и влажности воздуха 65%: примерно через 2 часа - от пыли; через 4 часа – «на отлип», между слоями, полное высыхание- 6 часов. Покрытие набирает полную эксплуатационную прочность в течение 28 дней. При более низкой температуре и влажной погоде время высыхания соответственно увеличивается.
Температура нанесения	Мин + 5°С, макс. + 30°С для объекта, материала и воздуха.

Примечания	
Меры безопасности	Во время проведения окрасочных работ и после них, до полного высыхания лака, в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу - промыть большим количеством воды.
Хранение	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца. Не сливать в канализацию, в водоёмы, на поверхность грунта.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Техническая информация от: август 2023

Meffert AG Farbwerke
142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495-221-66-66
www.profilux.ru