ilmax green protect садовая краска

- Экологически безопасна
- Защита от морозобоин и солнечных ожогов
- Водоотталкивающий эффект
- Готова к применению

Расход 30–50 г (молодой саженец) /
150–200 г (плодоносящее дерево)



НАЗНАЧЕНИЕ

илмакс грин протект садовая краска (ilmax green protect садовая краска) предназначена для защиты стволов деревьев от морозобоин при перепадах температур, солнечных ожогов; придает водоотталкивающие свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки стволов деревьев с целью защиты коры от повреждений при температурных перепадах и воздействии ультрафиолета и влаги.

ОПИСАНИЕ

ilmax green protect садовая краска – готовый пастообразный состав белого цвета, состоящий из полимерной дисперсии, минеральных наполнителей, функциональных добавок и воды.

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Вокруг ствола дерева подстелить полиэтилен или ткань. Используя мягкую щётку или деревянный скребок, очистить ствол дерева от мха, лишайника, омертвевшей коры. Собранные частицы сжечь. После механической очистки рекомендуется обработать деревья раствором железного купороса (**5–7 %**) или медного купороса (**3–5 %**), чтобы уничтожить оставшиеся споры мхов и лишайников, а также предупредить их повторное появление.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением краску перемешать ручным или механическим способом для обеспечения однородности.

Краску наносить на стволы деревьев кистью, валиком либо распылителем. Ствол окрашивают минимум на высоту **1 метр** в один слой, избегая пропусков. Рекомендуется производить окраску деревьев два раза в год, в ранневесенний период (до распускания почек) и осенью после завершения сезона дождей. Работы производить при сухой и безветренной погоде и температуре окружающей среды не ниже **+5 °С**. Время высыхания при температуре **20±2 °С** не более **1 часа**.

ВАЖНО!

1. Ёмкости с краской беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание!
2. Можно совмещать с другими средствами защиты растений.
3. Безвредно для теплокровных и полезных насекомых. Применение препарата не приводит к санитарно-опасным загрязнениям почвы, растений, воздушной среды и сточных вод. Запрещается применение в пределах водоохранной и рыбохозяйственной зоны.
4. При разливе устранить утечку, засыпать место пролива сорбирующим материалом (опилками, песком и пр.), который затем собрать и утилизировать в отведённых местах с бытовым мусором.
5. Тару и остатки краски утилизировать в отведённых местах с бытовым мусором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Малоопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
Номер государственной регистрации 06-0140.
Регистрационный номер тарной этикетки: **АПК** – ТРБ-06-0227; **ЛПХ** – ТРБ-06-0228

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(при температуре воздуха **(20±2) °С** и относительной влажности воздуха **(65±5) %**

Цвет	белый
Ориентировочный расход	30–50 г (молодой саженец) / 150–200 г (плодоносящее дерево)
Плотность	около 1350 кг/м³
Температура проведения работ (окружающей среды и основания)	+5...+25 °С
Температура хранения (несоблюдение ведет к потере материалом своих свойств)	+5…+ 35 °С
Гарантийный срок хранения в сухом закрытом помещении в таре изготовителя	12 месяцев
Фасовка / Количество в коробке / Вес коробки	1,3 кг / 6 шт. / 7,8 кг
Фасовка / Количество на паллете / Вес паллеты	1,3 кг / 270 шт. / 351 кг
Фасовка / Количество на паллете / Вес паллеты	3 кг / 96 шт. / 288 кг

СОСТАВ

Мел природный, дисперсия ПВА, диоксид титана, функциональные добавки, вода.

Краска садовая «илмакс грин протект садовая краска» («ilmax green protect садовая краска») ТУ BY 100070995.010-2024

ПРИМЕЧАНИЕ

Дата производства, номер партии и другая дополнительная информация указана на упаковке.

ООО «ИЛМАКС» гарантирует результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с **ТНПА** и комплексном применении составов **ilmax**.
Для подбора комплекса материалов, а также в случаях, не предусмотренных данной инструкцией, обратитесь в технический центр ООО «ИЛМАКС».
После истечения срока хранения потребительские свойства продукции могут не соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в соответствии с законодательством РБ.