



### Основные характеристики

Range of product	Unica
Название	Unica Top - Unica Class
Тип продукта или компонента	Выключатель нагрузки
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функция выключателя	2 1-полюсный на 2 направления
Количество клавиш	2
Область применения	Управление
Поставляемое оборудование	Внутреннее силовое соединение
Цветовой оттенок	Алюминий

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 V переменный ток 50/60 Гц
Макс. коммутируемый ток	10 мА
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $U_n = 1,1$ , $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 мм
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель 0...2,5 мм <sup>2</sup> гибкий кабель
Материал	Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия	Необработанный
Режим фиксации	Винты
Ширина	70,9 мм

Высота	70,9 мм
Глубина	34 мм
Глубина встраивания	24 мм
Вес	0,071 кг
Рабочая температура	25...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °C
Стандарты	EN 60669-1 Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию
Сертификаты	FR.ME63.B02736

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Аммиак Бензин Спирт Жидкий стеклоочиститель Ацетон Стойкий к УФ Белизна Жидкое мыло Масло
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---