

Информация к продукту

Pro-Line Visco-Stabil

PI 9/09/09/2016



Описание

Pro-Line Visco-Stabil – современная многофункциональная присадка в моторное масло для стабилизации вязкости моторного масла. Присадка обеспечивает отличную защиту от износа, высокую стойкость масла к сдвигу при самых тяжелых условиях эксплуатации и его разжижению при попадании в него топлива.

Свойства

- хорошая вязкость при всех температурах
- долгий срок жизни мотора
- пригодно к смешиванию с привычными моторными маслами
- оптимизирует мощность мотора
- снижает износ до минимума
- улучшает мобильное уплотнение между поршнем и цилиндром
- стабильность смазывающей плёнки
- отличное поведение при низких температурах
- снижает потребление масла
- понижает гидрорычажные шумы

Технические данные

Цвет / внешний вид	hellbraun / light brown
Плотность при 20°C	0,89 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 20°C	4150 мПа•с DIN 51377
Температура вспышки	101 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-5 °C DIN ISO 3016
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, новых и изношенных.

Применение

1л присадки рассчитан на 20 л моторного масла. После добавления присадки необходимо прогреть двигатель. Добавлять присадку можно в любой момент.

Не превышают максимально допустимый уровень масла. Не применять в двигателях мотоциклов с сцеплением в масляной ванне.



Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 5196
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.