



Основные характеристики

Range of product	Unica
Название	Unica Top - Unica Class
Тип продукта или компонента	Выключатель нагрузки
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функция выключателя	1-полюсный на 2 направления
Область применения	Управление
Поставляемое оборудование	Внутреннее силовое соединение
Цветовой оттенок	Графит

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX в 250 V переменный ток 50/60 Гц
Макс. коммутируемый ток	10 mA
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $U_n = 1,1$, $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 x 1 модуль
Сигнальная лампа	LED, цвет: синий, потребление тока: 0.15 mA, рост температуры: 15 °C
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 мм ² жесткий кабель 0...2,5 мм ² гибкий кабель
Материал	ASA + PC: центре пластины PBT (полибутилтерефталат) GF30: монт. рама Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия	Необработанный

Режим фиксации	Винты
Ширина	70,9 мм
Высота	70,9 мм
Глубина	34 мм
Глубина встраивания	24 мм
Вес	0,076 кг
Рабочая температура	25...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °C
Стандарты	EN 60669-1 Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию
Сертификаты	FR.ME63.B02736

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Аммиак Бензин Жидкое мыло Стойкий к УФ Спирт Масло Белизна Ацетон Жидкий стеклоочиститель
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---