



NEON-NIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	2×3 м
Срок службы	5 лет
Напряжение	230 В
Температурный режим монтажа*	-20...+50 °С*
Температурный режим использования	-25...+50 °С
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты	□

*Возможность монтажа при температуре 0...-20 °С только при условии использования технического фена.



NEON-NIGHT

Руководство по эксплуатации
Гирлянды «Дождь»

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Описание и назначение

Светодиодная гирлянда «Дождь» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и шпелсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких световых «Дождей» в один большой (в зависимости от модели). Используя «Дождь», можно не только создавать красивые световые композиции или оформлять различные плоскости, например, фасады домов, окна и т.д., но и украшать объемные объекты.

Артикул	Цвет свечения	Режим свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт.	Мощность, Вт	Количество LED, шт
235-201	Белый	Эффект мерцания	Черный ПВХ	До 4	45	760
235-203	Синий					
235-204	Красный					
235-205	Желтый					
235-206	Зеленый					
235-211	Белый					
235-213	Синий		Белый ПВХ			
235-214	Красный					
235-215	Желтый					
235-216	Зеленый					
235-326	Теплый белый					
235-151-6	Желтый				Постоянное свечение	
235-152-6	Красный					
235-153-6	Синий					
235-154-6	Зеленый					
235-155-6	Белый					
235-156-6	Теплый белый					
235-159-6	Мультицвет	Белый ПВХ				
235-131	Желтый					
235-132	Красный					
235-133	Синий					
235-134	Зеленый					
235-135	Белый					
235-136	Теплый белый	Черный ПВХ				
235-141	Желтый					
235-142	Красный					
235-143	Синий					
235-144	Зеленый					
235-145	Белый					
235-146	Теплый белый	Прозрачный ПВХ				
235-150	Розовое золото					
235-151	Желтый					
235-152	Красный					
235-153	Синий					
235-155	Белый					
235-156	Теплый белый	Свечение с динамией	Прозрачный ПВХ	До 10	25	200
235-157	Розовый					
235-158	Золотой					
235-369*	RGB (256 цветов)	Постоянное свечение	Черный ПВХ	Не соединяются	45	760
235-243**	Синий					
235-435**	Белый					

* Размер: 2×2м ** Напряжение: 24В, класс защиты: 3

Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянды.
- Лампы гирлянд не подлежат замене.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Утилизация


Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Схематичное изображение гирлянды



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd». **Адрес изготовителя:** №8 Фуксинг роад, Гузhen Шаньчжэн Сити, Гуандонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China. **Импортер и уполномоченный представитель:**

ООО «СДС-Группа». **Адрес импортера:** 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11.

E-mail: info@sds-group.ru Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

