

MT-16п

Сезонное моторное масло для транспортных дизелей

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CB

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MT-16П – минеральное моторное масло с композицией моющей, антиокислительной, депрессорной и антипенной присадок, обеспечивающих уровень эксплуатационных свойств, превышающий требования группы Б2.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **MT 16П** предназначено для работы в транспортных дизелях типа В-2 и аналогичных по уровню форсирования безнаддувных

Продукт производится по ГОСТ 6360-83 (с изм. 1-6)

двигателей, а также для средне-форсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов и насосных агрегатов, требующих применение масел уровня API CB или типа В-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая термоокислительная стабильность
- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства
- Обеспечение чистоты деталей двигателя в процессе эксплуатации

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	MT-16П
Класс вязкости по SAE			40
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	892,6
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	16,0
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	239
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-25
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	5,6
Зольность	%	ГОСТ 1461	0,85

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации