



Основные характеристики

Range name	Sedna
Function	Розетка
Delivery form	Без рамки
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Стандарт розетки	Польша
Номинальный ток	16 А в 250 V переменный ток
Cover plate color	Графит
Kind of terminals	Винтовые зажимы

Дополнительные характеристики

Installation	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Terminal capacity	2 кабель (-и) 2,5 мм ²
Wire structure	Жесткий Гибкий
Длина зачистки проводов	13 мм
Material of visible parts	PC
Тип покрытия	Глянцевая
Режим фиксации	Винты 52...69 мм Винтами и лапками, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата:
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	41,3 мм
Depth of visual part	10 мм
Вес	0,067822 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
-----------	-------------

Сертификаты	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---