


Технические характеристики диска

| | |
|--------------------------------------|--|
| Мост Передний | Диаметр 330 мм |
| Общая высота (A) 50,3 мм | Диаметр центрального отверстия (B) 68 мм |
| Количество отверстий (C) 5 | Толщина (TH) 32 мм |
| Минимальная толщина 30 мм | Момент затяжки |
| Штук в коробке 1 | Код EAN 8020584861417 |



Товарные коды

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Brembo 09.8614.11 | AP 25097 V | Breco BV 8703 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| | 09.8614.11 |
| AP | 25097 V |
| BRECO | BV 8703 |
| DIMENSION | 330 x 32 mm |
| MIN TH | 30 mm |
| BALANCING | GUARANTEED |
| MATERIAL | SUB-GROUP 2 |
| WEIGHT | 9.7 kg |
| KBA ABE | 09 GL H 05 KBA 61112 |
| HC | |
| PVT | |
| | 09.8614.11 |
| | |
| DATE : 29/10/2014 VERSION : 00 | |

Технические спецификации

Вентилируемые диски PVT

В вентиляционной камере диска с PVT используются столбики вместо лопастей. Охлаждающая способность диска повышается на 40%, что, соответственно, обеспечивает большую устойчивость против термического растрескивания.



Высокоуглеродистый диск (HC)

Благодаря высокому проценту углерода в химическом составе чугуна, высокоуглеродистый (HC) диск обеспечивает больший коэффициент демпфирования, способный уменьшить вибрацию и шум во время движения.



Диск с УФ покрытием

Покрытие по УФ технологии обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и полную защиту диска.



Совместимые автомобили

VOLVO

| Модель | Тип | КВт | Год |
|--------------|-------------|-----|-------------|
| S60 I (384) | R 2,5 T AWD | 221 | 01/03 04/10 |
| V70 II (285) | R 2,5 T AWD | 221 | 03/03 08/07 |

Код OE

Соответствующие коды OE

VOLVO 30645222

VOLVO 8672112
