

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ГЕРМЕТИК RTV MULTY

Высококачественный герметик с прекрасной адгезией для использования при производстве и ремонте различных транспортных средств



Особенности

Высокая адгезия к металлическим и другим поверхностям. Высокая химическая стойкость. Превосходная стойкость к маслам, топливу, антифризам и хладагентам. Бескислотная система отверждения. Нет запаха уксусной кислоты при полимеризации. Не вызывает коррозию алюминия, чугуна и стали. Не оказывает негативного воздействия на электронные компоненты и лямбда-зонды. Стойкость к высоким и низким температурам. Термостойкость от -62°C до $+315^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+343^{\circ}\text{C}$). Не стекает и не расслаивается. Цвет серый.

Область применения

Применяется при ремонте и производстве транспортных средств для герметизации частей и механизмов, работающих при высоких температурах, например, для герметизации в двигателях, коробках передач; для герметизации кузова, термостатов, масляных насосов, головок цилиндров, картеров, радиаторов, дифференциалов и т.д.

Способ применения

Очистить и обезжирить герметизируемые поверхности. Проткнуть защитную мембрану тюбика используя стержень на обратной стороне колпачка или проколоть защитную оболочку на крышке картуша. Прикрепить предварительно обрезанный носик-дюзу и выдавить герметик необходимым количестве. Следует наносить состав на одну поверхность толщиной слоя 2–4 мм. Не подвергать герметизируемые механизмы рабочим нагрузкам в течение, как минимум, 30 минут.

Технические характеристики

Химическая основа:	модифицированный оксим-силикон
Цвет:	серый
Время образования плёнки*:	5-15 минут
Скорость отверждения*:	3 мм/24 часа
Удлинение при разрыве:	> 300 %
Термостойкость:	от -62°C до $+315^{\circ}\text{C}$, кратковременно до $+343^{\circ}\text{C}$
Температура применения:	$+5^{\circ}\text{C}...+45^{\circ}\text{C}$
Срок хранения:	18 месяцев

*При $+23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
тюбик	85 г	0890 . 324 . 085	12
туба	280 г	0893 . 321 . 800	1/12

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.