

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МАСЛО МОТОРНОЕ TRIATHLON® ULTRA 10W-40

Для легковых автомобилей, минеральное с синтетическими компонентами



Особенности

Моторное масло для плавного запуска, с синтетической добавкой. Экономия топлива. Высокая стойкость к сдвигу и старению. Плавный запуск даже при низких температурах. Превосходная защита от износа и коррозии. Совместимо с другими моторными маслами. Оптимальная чистота двигателя. Производится и упаковывается в соответствии с самыми строгими требованиями к качеству DIN EN ISO 9001. Высокий уровень безопасности продукта. Подтверждение качества производителем. Высокое качество сырья. Соответствует основным спецификациям автопроизводителей.

Сертификаты / Одобрено:

ACEA A3/B4, API SL/CF, VW 501 01/505 00, MB 229.1

Рекомендации:

PSA B71 2294

Область применения

Всесезонное моторное масло для современных легковых автомобилей с бензиновыми, дизельными и турбированными двигателями (как с интеркулером, и без него). Идеально подходит для высоконагруженных двигателей.

Технические характеристики

Тип масла:	минеральное
Класс вязкости по SAE	10W-40
Плотность при +15 °C (DIN 51757):	0,87-0,88 г/мл
Вязкость при +40 °C (ASTM D 7042-04):	93,0-93,7 мм ² /с
Вязкость при 100 °C (ASTM D 7042-04):	13,7-14,0 мм ² /с
Индекс вязкости (DIN ISO 2909):	153
Температура замерзания (DIN ISO 3016):	-33 °C ...-36 °C
НТНС при +150 °C (ASTM D5481):	≥3,5 мПа·с
Потери при испарении (CEC-L40-A-93):	11,3%
Температура вспышки (DIN ISO 2592):	>228 °C
Щелочное число (DIN ISO 3771):	10,8 мг KOH/г
Сульфатная зола (DIN 51575):	11,0-1,6 мг KOH/г
Цветность ASTM:	L 3.0

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
канистра	1 л	0897 . 110 . 401	1/12

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

канистра	5 л	0897 . 110 . 402	1/3
канистра	20 л	0897 . 110 . 403	1
бочка	60 л	0897 . 110 . 404	1
бочка	208 л	0897 . 110 . 405	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.