

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МАСЛО МОТОРНОЕ TRIATHLON® PERFORMANCE 5W-40

Для легковых автомобилей, синтетическое HC

Особенности



Современное всесезонное синтетическое HC масло для плавного запуска с великолепной защитой от износа. Снижает расход топлива и масла. В зависимости от спецификаций производителя можно увеличить интервалы замены до 30000 км. Быстрая подача масла при низких температурах. Высокая надежность смазывания при высоких и низких температурах. Отличная чистота двигателя. Протестировано для каталитических

нейтрализаторов и двигателей с турбонаддувом. Совместимо со стандартными моторными маслами.

Сертификаты / Одобрено:

ACEA C3, API SN/CF, MB 229.31, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00/502 00/505 01

Рекомендации:

ACEA A3/B4, Porsche A40, Renault RN 0710

Область применения

Синтетическое HC моторное масло для легковых автомобилей. Оптимально подходит для бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной технологией, турбокомпрессором и с или без системы нагнетания охлажденного воздуха (CAC). Особенно подходит для автомобилей, отвечающих стандарту Euro IV с фильтром сажи и использующих натуральный газ (CNG/LPG).

Технические характеристики

Класс вязкости по SAE:	5W-40
Плотность при +15°C (DIN 51757):	0,855 г/мл
Вязкость при +40°C (ASTM D 7042-04):	88 мм²/с
Вязкость при +100°C (ASTM D 7042-04):	14,3 мм²/с
Индекс вязкости (DIN ISO 2909):	169
Температура замерзания (DIN ISO 3016):	-42°C
HTHS при +150°C (ASTM D5481):	≥3,5 мПа·с
Потери при испарении (CEC-L40-A-93):	9,2%
Температура вспышки (DIN ISO 2592):	+232°C
Щелочное число (DIN ISO 3771):	7,5 мг KOH/г
Сульфатная зола (DIN 51575):	≤0,8 г / 100 г
Цветность ASTM:	L 2.5
Срок хранения:	60 месяцев

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
канистра	1 л	0897 . 705 . 401	1/12
канистра	5 л	0897 . 705 . 402	1/3
канистра	20 л	0897 . 705 . 403	1
бочка	60 л	0897 . 705 . 404	1
бочка	208 л	0897 . 705 . 405	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.