

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СПРЕЙ-СМАЗКА NNS DRYLUBE

Сухая, стойкая к инерционным силам, синтетическая смазка с PTFE добавками



Особенности

Сухой синтетический воск. Надежно удерживается на быстро вращающихся деталях. Снижает налипание грязи. Превосходная защита от коррозии. Отличная текучесть и проникающая способность. Подходит для смазывания труднодоступных мест. Проникает между частями с плотным допуском посадки и внутренними полостями. Содержит твердые смазывающие добавки PTFE. Хорошая защита при аварийных нагрузках и термостойкость. Отличная

совместимость с материалами. Защищает и сохраняет резиновые кольца и манжеты. Совместима с пластиком. Не влияет на окрашенные поверхности. Стойкость к брызгам воды, соленой воде, слабым кислотам и щелочам. Не содержит смол, кислот, АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для смазки быстро вращающихся частей, таких как цепи, узлы станков, тросы, мотоциклетные цепи.

Способ применения

Цепи следует проверять и смазывать через строго определенный интервал времени. В процессе проверки особое внимание следует уделять натягу цепи. Провис должен быть равен 15-20 мм между верхним и нижним положением цепи, когда звездочка не загружена. Сильный перетяг и провис приводят к быстрому износу цепи и зубьев звездочек. Благодаря превосходным текучим свойствам активная смесь смазки и растворителя проникает между плотно пригнанными узлами, гарантируя оптимальную смазку. В процессе испарения носителя создается высокоэффективная сухая пленка с PTFE добавками. Уплотнительные кольца и манжеты сохраняются в хорошем состоянии и не теряют эластичности.

Технические характеристики

Базовое масло:	синтетический воск
Твердое смазочное вещество:	PTFE
Цвет:	желтоватый
Плотность при +20°C:	0,72 г/мл
Термостойкость:	-30°C...+100°C, кратковременно до +180°C
Температура каплепадения:	+100°C
Температура вспышки (с растворителем/без растворителя):	-20/130°C
Класс NGLI:	3
Фактор износа SRV (DIN 51834):	350
Защита от коррозии SKF Emcor (DIN 51802):	0
Срок хранения:	24 месяца

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	0893 . 106 . 6	1/12

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.