



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта или компонента	Рамка
Название	Unica Quadro
Количество мест	3-постовая горизонтальная ориентация 3-постовая вертикальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Вода

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	87 мм
Ширина	229 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Вес	0,039 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Масло Аммиак Жидкое мыло Жидкий стеклоочиститель Белизна Спирт Стойкий к УФ Бензин

Ацетон

Здоровье и проблемы окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта

Грин Премиум продукция

Регламент REACH

[Декларация REACH](#)

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH

Да

Директива EC RoHS

Соответствует
[Декларация EC RoHS](#)

Не содержит токсичных тяжелых металлов

Да

Не содержит ртути

Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS

[Да](#)

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)
Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки