



## TFH \\\\ 200,\XS

## Тепловентилятор металлокерамический настенный

- Глянцевый окрас прибора, 100% белый: уникальное решение для данной ценовой категории на рынке
- Безопасный керамический нагревательный элемент
- Технология Oxygen Safe увеличенная площадь нагревательного элемента, нагрев происходит гораздо быстрее, причем без активного сжигания кислорода
- Многофункциональный воздушный поток: холодный, теплый, горячий воздух
- Световая индикация режимов работы на панели управления
- Пульт ДУ в комплекте
- Таймер 7,5 часов (с шагом 30 минут)
- Два режима мощности на выбор: 1000 Вт и 2000 Вт
- Двухуровневая защита от перегрева: термоограничитель и термопредохранитель
- Улучшенный дизайн панели управления со световыми индикаторами режимов работы









не сжигает г кислород



мощность



площадь обогрева



таймер



пульт ДУ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Единицы измерения	TFH W200.XS
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2000
Номинальная сила тока	Α	9,1
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50
Степень защиты		IPX0
Класс электрозащиты		Class I
Корректированный уровень звуковой мощности	дБ	55
Зона обогрева	M <sup>2</sup>	23-25
Тип нагревательного элемента		Металлокерамика
Вес (нетто)	КГ	2,30
Размеры	ММ	220x520x122

