ХАРАКТЕРИСТИКИ Печать

Экран

Размер диагонали
40"

Разрешение
1920 x 1080 (16:9)

Активная площадь дисплея
885,6 (Горизонт.) x498,15 (Вертик.)

Статическая контрастность
5 000:1

Время отклика
6 ms

Цветовой охват
72%

Максимальная частота пикселов
148,5 МГц

Динамическая контрастность
50 000:1

Тип панели
Технология 60 Гц LED BLU

Размер пикселя
0,15375 (Горизонт.) x 0,46125 (Вертик.)

Яркость (типичное значение)
450 нит

Углы обзора (Г/В)
178:178

Цвет экрана
10-битная глубина цвета - 1,07 млрд. цветов

Частота кадровой развертки
30 ~ 81 кГц

Частота вертикальной развертки
48 ~ 75 Гц

Подключения

Вход RGB
Analog D-SUB, DVI-D (HDMI Common), Display Port 1.2

Видеовход
HDMI1, HDMI2, Component (CVBS Common)

Аудиоввод/вывод
Стерео мини Jack

RGB выход
DP1.2 (Loop-out)

Видеовыход
Н/Д

Аудиовыход
Стерео мини Jack

Выходная мощность
Н/Д

БОЛЬШЕ ХАРАКТЕРИСТИК —

Дизайн

Тип подставки
Подставка (опция)

Электропотребление

Источник питания
100 - 240 В пер. тока ~ (+ / - 10%), 50/60 Гц

Потребляемая мощность (режим "выключено")
Менее 0,5 Вт.

Потребляемая мощность (режим "Включено")
Макс.: 121 Вт., типичное значение: 81 Вт., BTU (макс.):421,61 Вт.

Потребляемая мощность (режим "ожидания")
Менее 0,5 Вт.

Размеры

Размеры (ШхВхГ)
906,6 x 524,7 x 49,9 мм

Размеры в упаковке (Ш x В x Г)
1 012 x 605 x 138 мм

Вес

Вес
7,52 кг

Вес в упаковке
9,1 кг

Физические характеристики

Кронштейн VESA
200 x 200 мм

Ширина рамки
9,5 (верхн./боков.), 15,0 (низ) мм

Тип опционного медиаплеера
Встроенный медиаплеер, SBB (Not Attachable)

Рабочие условия эксплуатации

Температура
0 °C ~ 40 °C

Влажность
10 ~ 80%

Основные характеристики

Специальные особенности
Сверхяркое покрытие, датчик температуры, видеостена (15 x 15), поворотный экран, батарейка для часов (хранит время до 168 часов), встроенный динамик (10 Вт. x 2), встроенный Wi-Fi модуль, слот для SD карты

Динамики
Встроенные динамики(10 Вт. + 10 Вт.)

Опционные особенности

Защитное стекло
Н/Д

Байонет
WMN4270SD, WMN450MD, WMN250MD, WMN4675MD

Дополнительные особенности
CML450D (крепление для потолка),

Подставка
STN-L4655E

Внешний медиаплеер (MagicInfo)

Специальные особенности

Magic Clone (через USB), автовыбор и восстановление источника, RS232C / RJ45 MDC, поддержка Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, поворот изображения, кнопка блокировки, поддержка DP 1.2 Digital Daisy Chain (поддержка HDCP), встроенный проигрыватель MagicInfo Player S3, сетевое обновление прошивки, новый домашний экран LFD New Home Screen, видеостена без использования ПК, шаблон для вертикального использования, поддержка многоканальности, управление с мобильного устройства, планирование расписаний работы, Backup проигрыватель, Сенсорная накладка, MagicPresenter

Поддержка MagicInfo

Да

Сертификация по стандартам экологичности

Электромагнитная совместимость

FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A, KCC / EK (Korea): Тюнер: KN13 / KN20, Tunerless: KN22 / 24 CE (Europe): EN55022: 2006 + A1: 2007, EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, VCCI (Japan): VCCI V-3 / 2010.04 Class A, CCC (China): GB9254-2008, GB17625.1-2012, BSMI (Taiwan): CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital) , C-Tick (Australia): AS / NZS CISPR22: 2009, GOST (Russia / CIS): GOST R 51317 Series, GOST 22505-97, EN55022: 2006 + A1: 2007, EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

Условия эксплуатации

ENERGY STAR 6.0 (USA)

Безопасности

CB (Europe): IEC60950-1 / EN60950-1, UL (USA): cUL60950-1, CCC (China): GB4943.1-2011, PSB (Singapore): PSB + IEC60950-1, NOM (Mexico): Тюнер: NOM-001-SCFI-1993, Tunerless: NOM-019-SCFI-1998, KC(Korea): K 60950-1, IRAM (Argentina): IRAM + IEC60950-1, EAC (Russia): EAC + IEC60950-1, INMETRO (Brazil): INMETRO + IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia): SASO + IEC60950-1, BSMI (Taiwan): BSMI + IEC60950-1, CSA (Canada): cUL, RCM (Australia): IEC60950-1 / AS / NZS 60950-1, BIS (India): IEC60950-1 / IS13252, TUV (Germany): CE, NEMKO (Norway): CE

Комплектация

Включена

Краткая инструкция, Гарантийный талон, кабель D-Sub, Сетевой шнур, Шнур, Пульт ДУ, батарейки, RS232C (IN) адаптер, Заглушка Cover-Jack, SDbyns (M3L8, 1EA) (M4L8, 4EA)