ХАРАКТЕРИСТИКИ Печать

Экран

Размер диагонали
55"

Разрешение
1920 x 1080

Активная площадь дисплея
1 209,6 x 680,4 мм

Углы обзора (Г/В)
178/178

Цвет экрана
8 бит - 16,7 млн.

Частота кадровой развертки
30 кГц ~ 81 кГц

Частота вертикальной развертки
48 Гц ~ 75 Гц

Динамическая контрастность
10 000:1

Тип панели
D-LED DID

Размер пикселя
0,63 мм (горизонт.) x 0,63 мм (вертик.)

Статическая контрастность
4 000:01:00

Время отклика
8 ms

Цветовой охват
72%

Максимальная частота пикселов
148,5 МГц

Яркость
500 кд/м²

Подключения

Вход RGB
Аналоговый D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

Видеовход
HDMI1, HDMI2

Аудиоввод/вывод
Стерео мини Jack

RGB выход
DP1.2 (Loop-out)

Аудиовыход
Стерео мини Jack

БОЛЬШЕ ХАРАКТЕРИСТИК —

Дизайн

Тип подставки
Н/Д

Электропотребление

Источник питания
100 - 240 В пер. тока ~ (+/- 10%), 50/60 Гц

Потребляемая мощность (режим "выключено")
Менее 0,5 Вт.

Потребляемая мощность (режим "Включено")
Макс.: 198 Вт., Типичн. значение: 136 Вт., BTU (макс.): 675 Вт.

Потребляемая мощность (режим "ожидания")
Менее 0,5 Вт.

Размеры

Размеры (ШхВхГ)
1 213,5 x 684,3 x 96,6 мм

Размеры в упаковке (Ш x В x Г)
1 450 x 395 x 892

Вес

Вес
23,3 кг

Вес в упаковке
36,9 кг

Физические характеристики

Кронштейн VESA
600 x 400 мм

Ширина рамки
2,3 мм (Верхняя / нижняя кромки), 1,2 мм (правая / нижняя кромки рамки)

Тип опционного медиаплеера
SBB-C / DA / DI (вставляемый модуль)

Рабочие условия эксплуатации

Температура
0 °C ~ 40 °C

Влажность
10% ~ 80%

Основные характеристики

Специальные особенности
Поддержка ACM (Advanced Color Management, улучшенная система управления цветом), Автовыбор источника сигнала и восстановление, Дымка 44%, Датчик температуры, RS232C/RJ45 MDC, Поддержка Plug and Play (DDC2B), Видеостена (15 x 15 (OSD)), поддержка подключения типа "цепочка" (10 x 10), поворот панели, поворот изображения, Блокировка кнопок, DP 1.2 Digital Daisy Chain (Поддержка UHD разрешения, поддержка HDCP), Smart обновление прошивки , Батарейка для часов (сохранение времени 80 часов)

Динамики
Н/Д

Опционные особенности

Защитное стекло
Н/Д

Байонет
WMN-55VD

Дополнительные особенности
MID-UD55DS

Подставка
Н/Д

Сертификация по стандартам экологичности

Электромагнитная совместимость
FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A, CE (Europe) EN55022, EN55024, VCCI (Japan) V-3 (CISPR22), KCC (Korea): KN22, KN24, BSMI (Taiwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (China): GB9254-2008, GB17625.1-2012

Условия эксплуатации
ENERGY STAR 6.0 (USA)

Безопасности

UL (USA): UL 60950-1, CSA (Canada): CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Germany): EN60950-1, NEMKO (Norway): EN60950-1, KC (Korea): K60950-1, CCC (China): GB4943.1-2011, PSB (Singapore): IEC60950-1, GOST (Russia): IEC60950-1, EN55022, SIQ (Slovenia): IEC60950-1, EN55022, PCBC (Poland): IEC60590-1, EN55022, NOM (Mexico): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentina): IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia: IEC60950-1

Комплектация

Включена

Краткая инструкция по установке, гарантийный талон, DP кабель, стерео DB9 кабель, сетевой кабель, Пульт ДУ, батарейки