

Serie | 2 Варочные панели**PVR6B5B80****60 см Газовая варочная панель с переключат., нержавеющая сталь****Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.**

- Стальные решетки можно мыть в посудомоечной машине.
- **Материал варочной поверхности:** нержавеющая сталь.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встра. (мм) :	43 x 560-560 x 480-490
Ширина (мм) :	580
Размеры прибора (мм) :	43 x 580 x 510
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	145 x 656 x 584
Вес нетто (кг) :	10,0
Вес брутто (кг) :	11,0
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	справа
Осн. материал поверхности :	Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	CE
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002831770
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7400
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



4 242002 831770

Serie | 2 Варочные панели

PVR6B5B80

60 см Газовая варочная панель с переключат., нержавеющей сталь

Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.

-
- Газовые конфорки: 4
 - 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
 - Передняя левая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
 - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
 - Задняя правая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
 - Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
 - Автоматический электроподжиг
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Составная стальная решетка для посуды
 - Минимальная толщина столешницы 30 мм
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Форсунки для баллонного газа в комплекте

Серия | 2 Варочные панели

PBR6B5B80

60 см Газовая варочная панель с переключат., нержавеющая сталь

