

РУССКИЙ

Общее описание (Рис. 1)

- Распылитель
- Крышка наливного отверстия
- Парорегулятор
- CALC CLEAN** = функция очистки от накипи Calc-Clean
-  = глажение без пара
-  = максимальная подача пара
-  = интенсивный выброс пара
- Кнопка включения парового удара
- Кнопка распылителя
- Дисковый регулятор нагрева
- Индикатор нагрева
- Сетевой шнур
- Заводская бирка
- Резервуар для воды с индикацией максимального уровня воды
- Подшова

Использование прибора

Заполнение резервуара для воды

Примечание Этот прибор предназначен для использования с водопроводной водой. Если в вашем регионе вода очень жесткая, накиль может образовываться быстрее. В этом случае для продления срока службы прибора рекомендуется использовать водопроводную воду, специально разработанную дистиллированной водой.

Примечание Не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус, крахма, химические средства для удаления накипи, добавки для глажения или другие химические средства.

- Установите парорегулятор в положение  (глажение без пара). (Рис. 2)
- Заполните резервуар водопроводной водой до отметки MAX (Рис. 3).
- Закройте крышку наливного отверстия.

Выбор температурного режима и режима подачи пара

Тип ткани	Положения регулятора нагрева	Режим подачи пара	Паровой удар	Распылитель
Лен	MAX	 	Да	Да
Хлопок	 	 	Да	Да
Шерсть			Нет	Да
Шелк			Нет	Нет
Синтетические ткани (например, акрил, нейлон, полиамид, полиэстер)			Нет	Нет

- Чтобы выбрать настройку, подходящую для конкретного типа ткани, ознакомьтесь с таблицей 1 (Рис. 4).
- Поставьте утюг в вертикальное положение и подключите его к сети. Загорится индикатор нагрева, свидетельствующий о нагреве утюга (Рис. 5).
- Когда индикатор нагрева погаснет, значок утюга нагреется до установленной температуры.
- Ознакомившись с таблицей 1, выберите режим подачи пара, соответствующий установленной температуре (Рис. 6).

Примечание Для использования функции интенсивного выброса пара  нажмите и удерживайте парорегулятор в положении интенсивной подачи пара .

Внимание! Не выбирайте режим подачи пара с помощью парорегулятора, если установленное значение температуры ниже  или если утюг еще нагревается (горит индикатор нагрева). В противном случае вода может начать вытекать из утюга.

Особенности
Функция распыления
- Для увлажнения ткани перед глажением можно использовать кнопку распылителя. Это облегчит разглаживание неподатливых складок (Рис. 7).
Функция "Паровой удар"
- Для удаления глубоких складок с помощью мощного выброса пара нажмите и отпустите кнопку парового удара (Рис. 8).
Вертикальное отпаривание (Только для некоторых моделей)
- Функцию "Паровой удар" можно также использовать, удерживая утюг в вертикальном положении. Это особенно удобно при разглаживании стойких складок на верхней одежде, штрахх и пр (Рис. 9).
Глажение без пара
- Для глажения без пара установите парорегулятор в положение  (Рис. 2)

Очистка и уход
Очистка

- Установите парорегулятор в положение  (глажение без пара), отключите утюг от электросети и дайте ему остыть. (Рис. 2)
- Вылейте остатки воды из резервуара.
- Удалите с подошвы следы накипи и другие вещества влажной тканью с нейтральным (жидким) моющим средством.

Внимание! Чтобы сохранить поверхность подошвы утюга гладкой, избегайте ее от контакта с твердыми металлическими предметами. Запрещается применять для очистки подошвы утюга губки с абразивным покрытием, уксус или химические вещества.

Примечание Регулярно промойайте резервуар для воды и сливайте из него воду.

Очистка от накипи
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Для продления срока службы прибора и поддержания мощности подачи пара используйте функцию очистки от накипи каждые две недели. Если вода в вашем регионе очень жесткая (во время глажения из подошвы утюга появляются хлопья), используйте функцию очистки от накипи чаще.
1 Убедитесь, что прибор отключен от электросети, а парорегулятор установлен в положение  (Рис. 2)
2 Заполните резервуар для воды до отметки MAX. (Рис. 3)
Не добавляйте в резервуар для воды уксус и другие средства для удаления накипи.
3 Подключите утюг к электросети и установите дисковый регулятор нагрева в положение MAX (Рис. 10).
4 Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.
5 Держа утюг над раковиной, установите парорегулятор в положение Calc-Clean и удерживайте его. (Рис. 11)
6 Слегка потрясите утюг, пока вся вода не вытечет из резервуара (Рис. 12).
Внимание! При вымывании накипи пар и кипящая вода будут выходить из подошвы утюга.
7 Установите парорегулятор в положение  (Рис. 2)

Примечание Если в выходящей воде остаются частицы накипи, повторите операцию очистки Calc-Clean.

После очистки от накипи
1 Подключите утюг к сети, дайте утюгу нагреться, а подошве утюга высохнуть.
2 Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.
3 Осторожно проведите утюгом по ненужной ткани, чтобы удалить с подошвы остатки воды.
4 Перед тем как поместить утюг в место хранения, дайте ему остыть.
Хранение
1 Отключите утюг от электросети и установите парорегулятор в положение  (Рис. 2)
2 Намотайте шнур питания на приспособление для хранения шнура, утюг храните в вертикальном положении (Рис. 13).
Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, см. список часто задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (контактные данные указаны на гарантийном талоне).

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Во время глажения из подошвы утюга каплет вода или на одежде появляются влажные пятна.	Установленная температура недостаточно высока для глажения с паром. (см. таблицу 1).	
	В резервуар вместе с водой был залит дополнительный компонент.	Промойте резервуар для воды и не заправляйте в него дополнительные компоненты.
Функция "Паровой удар" работает неправильно (из подошвы вытекает вода).	Функция "Паровой удар" использовалась слишком часто в течение короткого периода времени.	Немного подождите перед повторным использованием функции "Паровой удар".
	Функция "Паровой удар" использовалась при недостатимо низкой температуре.	Установите температуру глажения, при которой допускается использование функции "Паровой удар" (от  до MAX).
Во время глажения из отверстий подошвы поступают хлопья накипи и грязь.	Из-за использования жесткой воды внутри подошвы утюга образуется накиль.	Вспользуйтесь функцией очистки от накипи Calc-Clean (см. главу "Очистка и обслуживание", раздел "Очистка от накипи").
После оставания или во время хранения утюга из его подошвы вытекает вода.	Утюг был установлен в горизонтальное положение, а резервуар для воды оставался заполненным.	После пользования утюга опорожните резервуар для воды и установите парорегулятор в положение "глажение без пара". Храните утюг в вертикальном положении.
Вода вытекает из крышки наливного отверстия.	Резервуар для воды переполнен.	Не наполняйте резервуар для воды выше отметки MAX. Слейте лишнюю воду из резервуара.
При выборе функции интенсивного выброса пара при помощи парорегулятора парорегулятор "откапывает" назад.	Необходимо удерживать парорегулятор в положении интенсивного выброса пара.	Для использования режима интенсивной подачи пара парорегулятор необходимо постоянно удерживать в положении интенсивного выброса пара. Для других режимов подачи пара это не требуется.

Паровой утюг
И изготовитель: «Филлипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссенчелен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «ФИЛИПС», Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Мавеева, д.13, тел. +7 495 961-1111

GC143020, GC143340, GC143440, GC1434620, GC144170, GC144480, GC144530; 1680-2000 Вт; 220-240 В; 50-60 Гц

Для бытовых нужд
Сделано в Китае
Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N-2300-1, в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации.

TÜRKÇE

Genel açıklamalar (Şek. 1)

- Sprey başlığı
- Doldurma ağı kapaklığı
- Buhar ayar düğmesi
- CALC CLEAN** = Kireç Temizleme fonksiyonu
-  = kurutma için
-  = maksimum buhar
-  = turbo buhar
- Buhar püskürtme düğmesi
- Sprey düğmesi
- Sıcaklık kadranı
- Sıcaklık lambası
- Elektrik kablosu
- Tip plakası
- MAX su seviyesi göstergeli su haznesi
- Taban

Sihazın kullanımı

Su haznesinin doldurulması

Not: Çihazınız musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Yaşadığınız bölgedeki suyun çok sert olması halinde kısa süre içinde kireç oluşumu meydana gelecektir. Bu durumda, cihazınızın kullanım ömrünü uzatmak için %50 saf su ve %50 musluk suyu karışımı kullanın.

Not: Su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler, ütölemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kirecten arındırılmış su ve diğer kimyasal maddeler koymayın.

- Buhar ayar düğmesini  (kurutma için) konumuna getirin. (Şek. 2)
- Hazneyi MAX seviyesine kadar doldurun (Şek. 3).
- Doldurma ağı kapaklığını kapatın.

Sıcaklık ve buhar ayarının seçilmesi

Kumaş türü	Sıcaklık ayarları	Buhar ayarı	Buhar püskürtme	Püskürtme
Keten	MAX.	 	Evet	Evet
Pamuklu	  		Evet	Evet
Yünü			Hayır	Evet
İpekli			Hayır	Hayır
Sentetik kumaşlar (örn. akrilik, naylon, polyamid, polyester).			Hayır	Hayır

- Sıcaklık kadranını kumaşına uygun ayara getirmek için tablo 1'e başvurun (Şek. 4).
- Ütütyü arka kısmı üzerine yerleştirin ve fişini takın. Ütünün ısındığını gösteren sıcaklık lambası yanar (Şek. 5).
- Sıcaklık lambası söndüğünde ütü doğru sıcaklığa ulaşmıştır.
- Belirledığınız sıcaklığa uygun buharı seçmek için tablo 1'e başvurun (Şek. 6).

*Not:*Turbo buhar  ayarını kullanmak için buhar ayar düğmesini sürekli olarak turbo buhar  konumunda basılı tutun.

Dikkat: Seçilen sıcaklık  düzeyinin altındaysa veya ütü hala ısımsorsa (sıcaklık lambası yanıyorsa) buhar ayar düğmesini bir buhar ayarına getirilmeyin.Aksi halde ütuden su sızabilir.

Özellikler
Püskürtme işlevi
- Ütülenecek malzemeyi nemlendirmek için sprej düğmesini kullanın. Böylece inatçı kışkıklardan daha kolay giderebilirsiniz (Şek. 7).
Buhar püskürtme fonksiyonu
- İnatçı kışkıklardan giderecek güçlü bir buhar püskürtmek için buhar püskürtme düğmesine basın ve brakin (Şek. 8)
Dikek buhar (Sadece belirli modellerde)
- Buhar püskürtme fonksiyonunu askıdaki ebiselerdede, perdelerde vb. bulunan kışkıklardan kolay etmek için ütütyü çok pozisyonda tutarak kullanabilirsiniz (Şek. 9).
Kurutma işlevi
- Buharsız ütölemek için buhar ayar düğmesini  (kurutma için) ayarına getirin. (Şek. 2)
Temizlik ve bakım
Temizleme

- Buhar ayar düğmesini  (kurutma için) konumuna getirin, ütünün fişini çekin ve soğumasını bekleyin. (Şek. 2)
- Su haznesinde kalan tüm suyu boşaltın.
- Tortuları ve tabandan çıkan diğer artıkları nemli bir bez ve aşındırıcı olmayan (sivi) bir temizlik maddesiyle silin.

Dikkat: Ütü tabanını düzleştirilmi koruması için, metal cisimlerle sert temasından kaçının. Ütü tabanını temizlemek için ovma bezleri, sirke ve başka kimyasallar kullanmayın.

Özellikler
Püskürtme işlevi
- Ütülenecek malzemeyi nemlendirmek için sprej düğmesini kullanın. Böylece inatçı kışkıklardan daha kolay giderebilirsiniz (Şek. 7).
Buhar püskürtme fonksiyonu
- İnatçı kışkıklardan giderecek güçlü bir buhar püskürtmek için buhar püskürtme düğmesine basın ve brakin (Şek. 8)
Dikek buhar (Sadece belirli modellerde)
- Buhar püskürtme fonksiyonunu askıdaki ebiselerdede, perdelerde vb. bulunan kışkıklardan kolay etmek için ütütyü çok pozisyonda tutarak kullanabilirsiniz (Şek. 9).
Kurutma işlevi
- Buharsız ütölemek için buhar ayar düğmesini  (kurutma için) ayarına getirin. (Şek. 2)
Temizlik ve bakım
Temizleme

- Buhar ayar düğmesini  (kurutma için) konumuna getirin, ütünün fişini çekin ve soğumasını bekleyin. (Şek. 2)
- Su haznesinde kalan tüm suyu boşaltın.
- Tortuları ve tabandan çıkan diğer artıkları nemli bir bez ve aşındırıcı olmayan (sivi) bir temizlik maddesiyle silin.

Dikkat: Ütü tabanını düzleştirilmi koruması için, metal cisimlerle sert temasından kaçının. Ütü tabanını temizlemek için ovma bezleri, sirke ve başka kimyasallar kullanmayın.

Özellikler
Püskürtme işlevi
- Ütülenecek malzemeyi nemlendirmek için sprej düğmesini kullanın. Böylece inatçı kışkıklardan daha kolay giderebilirsiniz (Şek. 7).
Buhar püskürtme fonksiyonu
- İnatçı kışkıklardan giderecek güçlü bir buhar püskürtmek için buhar püskürtme düğmesine basın ve brakin (Şek. 8)
Dikek buhar (Sadece belirli modellerde)
- Buhar püskürtme fonksiyonunu askıdaki ebiselerdede, perdelerde vb. bulunan kışkıklardan kolay etmek için ütütyü çok pozisyonda tutarak kullanabilirsiniz (Şek. 9).
Kurutma işlevi
- Buharsız ütölemek için buhar ayar düğmesini  (kurutma için) ayarına getirin. (Şek. 2)
Temizlik ve bakım
Temizleme

Not: Su haznesini düzenli olarak musluk suyu ile durulayın. Duruladktan sonra su haznesini boşaltın.

Kireç Temizleme fonksiyonu
ÖNEMLİ: Çihazınızın kullanımı ömrünü uzatmak ve buhar üretme performansını korumak için Kireç Temizleme fonksiyonunu iki haftada bir kullanın. Kullanıldığında su çok sertse (örneğin, ütöleme işlemi esnasında taban kasından kireç zerrelecikleri döktüyorsa), Kireç Temizleme fonksiyonu daha sık kullanılmalıdır.
1 Çihazın prize takılı olmadıgından ve buhar ayar düğmesini  (kurutma için) konumunda olduğundan emin olun. (Şek. 2)
2 Su haznesini MAX göstergesine kadar doldurun. (Şek. 3)
Su haznesine, sirke veya diğer kireç çözücü kimyevi maddeler doldurmayın.
3 Ütünün fişini takın ve sıcaklık kadranını MAX ayarına getirin (Şek. 10).
Sıcaklık ışığı söndüğünde ütütyü prizden çekin.
4 Ütütyü lavabonun üzerinde tutun. Buhar ayar düğmesini Kireç Temizleme konumuna getirin ve basılı tutun. (Şek. 11)
Su haznesindeki tüm su kullanılnak kadar ütütyü hafifçe sallayın (Şek. 12).
Dikkat: Kireç atılırken, tabandan buhar ve kaynar su da çıkar.
7 Buhar ayar düğmesini yeniden  (kurutma için) konumuna getirin. (Şek. 2)
<i>Not:</i> Ütiden çıkan su da hala kireç parçaları varsa, Calc Clean (Kireç Temizleme) fonksiyonunu tekrar kullanın.
Kireç Temizleme işleminden sonra
1 Ütütyü fişe takın. Ütü tabanını kuruması için ütünün ısınmasını bekleyin.
2 Sıcaklık ışığı söndüğünde ütütyü prizden çekin.
3 Tabandan su lekelerini çıkarmak için ütütyü bir bez parçası üzerinde hafifçe hareket ettirin.
4 Saklamadan önce, ütütyü soğumaya bırakın.
Saklama
1 Ütütyü prizden çekin ve buhar ayar düğmesini  (kurutma için) konumuna getirin. (Şek. 2)
2 Elektrik kablosunu kordon saklama bölmesine sarın ve ütütyü dikey konumda saklayın (Şek. 13).

Bu bölüm, cihazın en sık karşılaşılabileceğiniz sorularını özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözümlerseniz, sık sorulan sorular listesini için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ilkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişimi kurun (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).

Sorun	Nedeni	Çözüm
Tabandan su damlıyor veya ütöleme sırasında kumaşa elak noktalar oluşuyor	Ayarlanan sıcaklık, buharlı ütöleme için çok düşük.	Buharlı ütöleme için uygun bir ütöleme sıcaklığı ayarlayın. Bkz. tablo 1.
	Su haznesine katkı maddesi konmuş.	Su haznesini su ile çalkalayın ve su tankına herhangi bir katkı maddesi koymayın.
Buhar püskürtme fonksiyonu doğru çalışmıyor (tabandan su sızıyor).	Buhar püskürtme fonksiyonunu kısa bir süre içinde çok sık kullanıyorsunuz.	Buhar püskürtme fonksiyonunu tekrar kullanımadan önce bir süre bekleyin.
	Buhar püskürtme fonksiyonunu çok düşük bir sıcaklıkta kullanmış olabilirsiniz.	Buhar püskürtme fonksiyonunun kullanılabilirliği bir ütöleme sıcaklığı belirleyin ( -MAX).
Ütütyü tabandan tortular ve kireç zerrelecik çıkarıyor.	Suyun sertliği tabanda tortular oluşturuyor.	Kireç temizleme fonksiyonunu kullanın (bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü, "Kireç Temizleme fonksiyonu" kısmı).
Ütü soğuduktan sonra veya kullanılmadığı halde tabandan su akıyor.	Ütü, su haznesinde su varken yatağında bırakılmış.	Kullanımdan sonra su haznesini boşaltın ve buhar ayar düğmesini "kurutma konumunda muhafaza edin.
Doldurma ağı kapakğından su sızıyor.	Su haznesini çok fazla doldurmuş olabilirsiniz.	Su haznesini MAX göstergesini aşacak şekilde doldurmayın. Fazla suyu su haznesinden boşaltın.
Buhar ayar düğmesini turbo buhar konumuna getirip bastığımda buhar ayar düğmesi esek konumuna geliyor.	Buhar ayar düğmesini turbo buhar konumunda tutmanız olabirsiniz.	Turbo buhar kullanmak istyorsanız buhar ayar düğmesini sürekli olarak turbo buhar konumunda tutmanız gerekir. Bu, diğer buhar ayarları için gerekli değildir.

УКРАЇНЬСЬКА

Загальний опис (Мак. 1)

- Носик розпилювача
- Крышка отвору для заповнення води
- Регулятор пари
- CALC CLEAN** = функція видалення накипу Calc-Clean
-  = прасування без відпарювання
-  = максимум пари
-  = турбо-відпарювання
- Кнопка подачі парового струменя
- Кнопка розпилювача
- Регулятор температури
- Індикатор температури
- Шнур живлення
- Паспортна табличка
- Резервуар для води з позначкою рівня води MAX
- Підшова

Застосування пристрою

Наповнення резервуара для води

Примітка: Пристрій розраховано на використання води з-під крана. Якщо Ви живете в регіоні з дуже жорсткою водою, може швидко накопичуватися накип. У такому разі рекомендується змишувати 50% дистильованої води та 50% води з-під крана, щоб подовжити термін експлуатації пристрою.

Примітка: Не додавайте в резервуар для води парфуми, оцет, крахма, засоби проти накипу, засоби для прасування? вогу після хімічного видалення накипу чи інші хімічні речовини.

- Встановіть регулятор пари в положення  (прасування без відпарювання). (Мак. 2)
- Наповніть резервуар для води до позначки "MAX" (Мак. 3).
- Закрийте отвір для води кришкою.

Вибір температури та налаштування пари

Тип тканини	Налаштування температури	Налаштування пари	Паровий струмінь	Розпилення
Льон	MAX	 	Так	Так
Бавовна	  	 	Так	Так
Вовна			Ні	Так
Шоко			Ні	Ні
Синтетичні тканини (наприклад, акрил, нейлон, поліамід, поліестер)				

ENGLISH
<div> <div>General description (Fig. 1)</div> <div> <div>1 Spray nozzle</div> <div>2 Cap of filling opening</div> <div>3 Steam control</div> <div> CALC CLEAN = Calc-Clean function</div> <div>☼ = dry ironing</div> <div>☉ = maximum steam</div> <div>☁ = turbo steam</div> <div>4 Steam boost button</div> <div>5 Spray button</div> <div>6 Temperature dial</div> <div>7 Temperature light</div> <div>8 Mains cord</div> <div>9 Type plate</div> <div>10 Water tank with MAX water level indication</div> <div>11 Soleplate</div> </div> </div>
Using the appliance
Filling the water tank

Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with very hard water, fast scale build-up may occur. In this case, it is recommended to mix 50% distilled water and 50% tap water to prolong the lifetime of your appliance.

Note: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descolated water or other chemicals in the water tank.

- Set the steam control to position ☼ (dry ironing). (Fig. 2)
- Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 3).
- Close the cap of the filling opening.

Selecting temperature and steam setting				
Table 1				
Fabric type	Temperature setting	Steam setting	Steam boost	Spray
Linen	MAX	☉ ☁	Yes	Yes
Cotton	●●●	☉ ☁	Yes	Yes
Wool	●●	☉	No	Yes
Silk	●	☼	No	No
Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)	●	☼	No	No

- Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your garment (Fig. 4).
- Put the iron on its heel and plug it in.The temperature light goes on to indicate that the iron is heating up (Fig. 5).
- When the temperature light goes out, the iron has reached the correct temperature.
- Consult table 1 to select a steam setting that corresponds to the temperature you have set (Fig. 6).

Note: To use turbo steam ☁, keep the steam control pressed to the turbo steam position ☁ continuously.

Caution: Do not set the steam control to a steam setting if the set temperature is below ●● or when the iron is still heating up (when the temperature light is on). Otherwise water may leak from the iron.

Features
Spray function
<ul style="list-style-type: none">Press the spray button to moisten the article to be ironed.This helps remove stubborn creases (Fig. 7).
Steam boost function
<ul style="list-style-type: none">Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to remove stubborn creases (Fig. 8).
Vertical steam (specific types only)
<ul style="list-style-type: none">You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical position for removing creases from hanging clothes, curtains etc. (Fig. 9).
Dry ironing

- Set the steam control to ☼ (dry ironing) to iron without steam. (Fig. 2)

Cleaning and maintenance
Cleaning
<ol style="list-style-type: none">Set the steam control to ☼ (dry ironing), unplug the iron and let it cool down. (Fig. 2) Pour any remaining water out of the water tank. Wipe flaes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.
Caution: To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.
<i>Note: Regularly rinse the water tank with tap water. Empty the water tank after rinsing it.</i>
Calc-Clean function
IMPORTANT: To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good steaming performance, use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.
<ol style="list-style-type: none">Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to ☼ (dry ironing). (Fig. 2) Fill the water tank to the MAX indication. (Fig. 3) <p>Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.</p> <ol style="list-style-type: none">Plug in the iron and set the temperature dial to MAX (Fig. 10). Unplug the iron when the temperature light goes out. Hold the iron over the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position and hold it. (Fig. 11) Gently shake the iron until all water in the water tank has been used up (Fig. 12). <p>Caution: While scale is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate.</p>
<ol style="list-style-type: none">Set the steam control back to ☼ (dry ironing). (Fig. 2)

After the Calc-Clean process
<ol style="list-style-type: none">Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry. Unplug the iron when the temperature light goes out. Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate. Let the iron cool down before you store it.
Storage
<ol style="list-style-type: none">Unplug the iron and set the steam control to ☼ (dry ironing). (Fig. 2) Wind the mains cord round the cord storage facility and store the iron on its heel (Fig. 13).
Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee label for contact details).

Problem	Possible cause	Solution
Water drips from the soleplate or wet spots appear on the garment during ironing.	The set temperature is too low for steam ironing.	Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing. See table 1.
	You have put an additive in the water tank.	Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank.
The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate).	You have used the steam boost function too often within a very short period.	Wait a while before you use the steam boost function again.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function (see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Calc-Clean function').
Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored.	You have put the iron in horizontal position while there was still water in the water tank.	Empty the water tank and set the steam control to position 'dry' after use. Store the iron on its heel.
Water leaks from the cap of the filling opening.	You have overfilled the water tank.	Do not fill the water tank beyond the MAX indication.Pour excess water out of the water tank.
When I push the steam control to the turbo steam position, the steam control jumps back.	You did not keep the steam control in the turbo steam position.	If you want to use turbo steam, you have to keep the steam control in the turbo steam position continuously. For other steam settings this is not necessary.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
<div> <div>1 Σπρέι ψεκασμού</div> <div>2 Καπάκι στοίχιου πλήρωσης νερού</div> <div>3 Διακόπτης ατμού</div> <div> CALC CLEAN = Λειτουργία καθαρισμού αλάτων</div> <div>☼ = στεγνό σιδέρωμα</div> <div>☉ = μέγιστος ατμός</div> <div>☁ = ατμός turbo</div> <div>4 Κομπι βολής ατμού</div> <div>5 Κομπι ψεκασμού</div> <div>6 Διακόπτης θερμοκρασίας</div> <div>7 Λυχνία θερμοκρασίας</div> <div>8 Καλώδιο</div> <div>9 Πλακάκιδο στοιχείων προϊόντος</div> <div>10 Δεξαμενή νερού με ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού (MAX)</div> <div>11 Πλάκα</div> </div>

Σημείωση: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με νερό βρύσης. Αν μένετε σε περιοχή με πολύ σκληρό νερό, μπορεί να σχηματίσει να συσσωρευτούν αλάτα. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να αναμιγνύετε 50% αποσταθμένο νερό και 50% νερό βρύσης για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.

Σημείωση: Μην βάζετε άρωμα, ζυδι, κόλλα κολληρίσματος, ουσίες αφαλάτωσης, υγρά σιδερώματος, χημικά αφαλάτωσης νερού ή άλλα χημικά μέσα στη δεξαμενή νερού.

- Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στη θέση ☼ (στεγνό σιδέρωμα). (Εικ. 2)
- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού έως την ένδειξη MAX (Εικ. 3).
- Κλείστε το καπάκι του στοίχιου πλήρωσης.

Επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας και ατμού				
Πίνακας 1				
Τύπος υφάσματος	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ρύθμιση ατμού	Βολή ατμού	Ψεκασμός
Λινό	MAX	☉ ☁	Ναι	Ναι
Βαμβάκερα	●●●	☉ ☁	Ναι	Ναι
Μάλλινα	●●	☉	Όχι	Ναι
Μεταξωτά	●	☼	Όχι	Όχι
Συνθετικά υφάσματα (π.χ. ακρυλικό, νάιλον, πολυαμιδία, πολυεστέρας)	●	☼	Όχι	Όχι

- Συμβουλευτείτε τον πίνακα 1 για να ρυθμίσετε το διακόπτη θερμοκρασίας στην κατάλληλη θέση για να ραχάει σας (Εικ. 4).
- Τοποθετήστε το σιδερό όρθιο και συνδέστε το στην πρίζα. Η λυχνία θερμοκρασίας ανάβει ως ένδειξη ότι το σιδερό προθερμαίνεται (Εικ. 5).
- Όταν σβήνει η λυχνία θερμοκρασίας, το σιδερό έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία.
- Συμβουλευτείτε τον πίνακα 1 για να επιλέξετε μια ρύθμιση ατμού που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία που έχετε ορίσει (Εικ. 6).

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού turbo ☁, κρατήστε σταθερά πατημένο το διακόπτη ατμού στη θέση ατμού turbo ☁.

Προσοχή: Μην τοποθετείτε το διακόπτη ατμού σε κάποια ρύθμιση ατμού αν η καθαρισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από ●●● ή όταν το σιδερό ακόμα προθερμαίνεται (όταν είναι αναμμένη η λυχνία θερμοκρασίας). Διαφορετικά, μπορεί να στάξει νερό από το σιδερό.

Χαρακτηριστικά
Λειτουργία ψεκασμού
<ul style="list-style-type: none">Πατήστε το κομπι ψεκασμού για να υγράνετε το υφάσμα που θα σιδερώσετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε τις επίμονες τσακίσεις (Εικ. 7).
Λειτουργία βολής ατμού
<ul style="list-style-type: none">Πατήστε αργά για το κομπι βολής ατμού για να αφαιρέσει επίμονες τσακίσεις με μία ισχυρή βολή ατμού (Εικ. 8).
Ατμός και για κάθετο σιδέρωμα. (Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)
<ul style="list-style-type: none">Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βολής ατμού ενώ κρατάτε το σιδερό σε κατακόρυφη θέση. Αυτό είναι χρήσιμο για να αφαιρέσει τσακίσεις από κρεμασμένα ρούχα, κουρτίνες κ.λπ (Εικ. 9).
Στεγνό σιδέρωμα
<ul style="list-style-type: none">Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στο ☼ (στεγνό σιδέρωμα) για να σιδερώσετε χωρίς ατμό. (Εικ. 2)
Καθαρισμός και συντήρηση
Καθάρισμα
<ol style="list-style-type: none">Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στο ☼ (στεγνό σιδέρωμα), αποσυνδέστε το σιδερό από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει. (Εικ. 2) Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στη δεξαμενή νερού. Σκουπίστε τις νιφάδες αλάτων και τυχόν άλλα κατάλοιπα από την πλάκα με ένα υγρό πανί και ένα μη σιβατικό (υγρό) καθαριστικό.
Προσοχή: Για να διατηρήσετε την πλάκα λεία, αποφύγετε την έντονη επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σφύριγμα σφουγγαρίσματος, ζυδι ή χημικά ουσίες για να καθαρίσετε την πλάκα.
<i>Σημείωση: Στεπλώνετε τακτικά τη δεξαμενή νερού με νερό βρύσης. Αδειάζετε τη δεξαμενή νερού αφού την ξεπλύνετε.</i>
Λειτουργία καθαρισμού αλάτων (Calc-Clean)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας και να διατηρήσετε την καλή απόδοση ατμού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων (Calc-Clean) μία φορά ανά δύο εβδομάδες. Αν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό (δηλ. όταν βγαίνουν νιφάδες αλάτων από την πλάκα κατά τη διάρκεια του σιδερώματος), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων (Calc-Clean) πιο συχνά.
<ol style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι ο διακόπτης ατμού έχει ρυθμιστεί στη θέση ☼ (στεγνό σιδέρωμα). (Εικ. 2) Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι την ένδειξη MAX. (Εικ. 3) <p>Μην ρίχνετε ζυδι ή άλλες ουσίες αφαλάτωσης μέσα στη δεξαμενή νερού.</p> <ol style="list-style-type: none">Συνδέστε το σιδερό στην πρίζα και ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο MAX (Εικ. 10). Αποσυνδέστε το σιδερό από την πρίζα μόλις σβήνει η λυχνία θερμοκρασίας. Κρατήστε το σιδερό πάνω από το νερούχτυ. Σπρώξτε το διακόπτη ατμού στη θέση Calc-Clean και κρατήστε τον εκεί. (Εικ. 11) Τινάζτε απαλά το σιδερό ώσπου να αποδειθεί το νερό που υπάρχει στη δεξαμενή νερού (Εικ. 12). <p>Προσοχή: Καθώς απομακρύνονται τα αλάτα, βγαίνει επίσης ατμός και βραστό νερό από την πλάκα.</p>
<ol style="list-style-type: none">Ρυθμίστε ξανά το διακόπτη ατμού στο ☼ (στεγνό σιδέρωμα). (Εικ. 2)

Σημείωση: Εναλλακτικά τη διαδικασία καθαρισμού αλάτων (Calc-Clean) εάν το νερό που βγαίνει από το σιδερό εξακολουθεί να περιέχει αλάτα.

Μετά τη διαδικασία καθαρισμού αλάτων		
<ol style="list-style-type: none">Συνδέστε το σιδερό στην πρίζα. Αφήστε το σιδερό να προθερμανθεί ώστε να στεγνώσει η πλάκα. Αποσυνδέστε το σιδερό από την πρίζα μόλις σβήνει η λυχνία θερμοκρασίας. Μετακινήστε το σιδερό απαλά πάνω σε ένα κομμάτι υφάσματος για να αφαιρέσετε τυχόν κηλίδες νερού από την πλάκα. Αφήστε το σιδερό να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.		
Συστήματα αποθήκευσης		
<ol style="list-style-type: none">Αποσυνδέστε το σιδερό από την πρίζα και ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στο ☼ (στεγνό σιδέρωμα). (Εικ. 2) Τυλίξτε το καλώδιο τήρας από το εξάρτημα αποθήκευσης καλωδίου και αποθηκεύστε το σιδερό σε όρθια θέση (Εικ. 13).		
Αντιμετώπιση προβλημάτων		
Αυτό το κεφάλαιο αναφέρει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).		
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Στάζει νερό από την πλάκα ή εμφανίζονται υγροί σημάδια πάνω στο ρούχο κατά το σιδέρωμα.	Η καθαρισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή το σιδέρωμα με ατμό.	Ρυθμίστε το σιδερό σε μια θερμοκρασία κατάλληλη για σιδέρωμα με ατμό. Δείτε τον πίνακα 1.
Η λειτουργία βολής ατμού δεν λειτουργεί σωστά (στάζει νερό μέσα από την πλάκα).	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βολής ατμού πολλές φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.	Περιμένετε λίγο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία βολής ατμού.
Η λειτουργία βολής ατμού δεν λειτουργεί σωστά (στάζει νερό μέσα από την πλάκα).	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βολής ατμού σε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία.	Ρυθμίστε το σιδερό σε μια θερμοκρασία στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία βολής ατμού (από ●●● έως MAX).
Νιφάδες αλάτων και ακαθαρσίες βγαίνουν από την πλάκα κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.	Το σκληρό νερό δημιουργεί νιφάδες αλάτων στο σωστήρο της πλάκας.	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων Calc-Clean (δείτε το κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση", ενότητα "Λειτουργία Calc-Clean").
Νερό στάζει από την πλάκα αφού το σιδερό έχει κρυώσει ή έχει αποθηκευτεί.	Τοποθετήσατε το σιδερό σε οριζόντια θέση ενώ υπήρχε ακόμη νερό στη δεξαμενή νερού.	Πρέπει να αδειάζετε τη δεξαμενή νερού και να ρυθμίζετε το διακόπτη ατμού στη θέση στεγνού σιδερώματος μετά τη χρήση. Να αποθηκεύετε το σιδερό σε όρθια θέση.
Στάζει νερό από το καπάκι του στοίχιου πλήρωσης.	Έχετε γεμίσει υπερβολικά τη δεξαμενή νερού.	Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού πάνω από την ένδειξη MAX. Αδειάστε το νερό που περισσεύει από τη δεξαμενή νερού.
Όταν πιέζω το διακόπτη ατμού στη θέση ατμού turbo, ο διακόπτης ατμού αναπηδά προς τα πίσω.	Δεν κρατάτετε το κομπι ατμού στη θέση ατμού turbo.	Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού turbo, πρέπει να κρατάτε συνεχώς το κομπι ατμού στη θέση ατμού turbo. Για τις άλλες ρυθμίσεις ατμού, αυτό δεν χρειάζεται.